



Sirena y Luz Direccional Direccionalable / IP65 / 14 Tonos Programables / Alimentación Dual 18-30V / Aislador de Cortocircuito Integrado / Certificación EN 54-3 & EN 54-23

SKU: ES-2021RE Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: INIM

\$1,579.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena y luz direccional direccionalable diseñada para sistemas de detección de incendios en instalaciones profesionales. El dispositivo opera con consumo en reposo de 500 µA, permitiendo una mayor densidad de equipos por lazo sin sobrecargar la fuente de alimentación. Incorpora aislador de cortocircuito integrado que mantiene la continuidad operativa del loop ante fallos en tramos específicos. Su carcasa con protección IP65 habilita su uso en exteriores bajo rangos de temperatura de -10 °C a 55 °C. La unidad se autoconfigura automáticamente al ser incorporada al lazo de comunicación, reduciendo el tiempo de puesta en marcha. Cuenta con 14 tonos programables seleccionables mediante DIP switch interno para adaptarse a distintos protocolos de evacuación y zonas de aplicación. Certificada bajo normativas EN 54-3, EN 54-17 y EN 54-23.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP65 para uso exterior con resistencia ambiental<li style='margin-bottom: 8px;'>14 tonos programables con selección por DIP switch interno<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo en reposo de 500 µA (ultrabajo)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación dual: loop 18-30 V DC o externa 20-30 V DC<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislador de cortocircuito integrado para protección del lazo<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación EN 54-3, EN 54-17 y EN 54-23<li style='margin-bottom: 8px;'>Autoconfiguración automática en el loop<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de operación de -10 °C a 55 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones ultracompactas: 121 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>14 tonos programables (DIP switch interno)<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo en reposo: 500 µA<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -10 °C a 55 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Autoconfiguración en loop</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación loop: 18-30 V DC<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación externa: 20-30 V DC<li style='margin-bottom: 6px;'>Aislador de cortocircuito integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 121 mm (ultracompacto)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>EN 54-3<li style='margin-bottom: 6px;'>EN 54-17<li style='margin-bottom: 6px;'>EN 54-23</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo en reposo de 500 µA para loops con mayor capacidad de dispositivos
Característica 2	Autoconfiguración automática en el loop sin intervención manual
Característica 3	Operación en exteriores de -10 °C a 55 °C sin degradación de desempeño
Característica 4	Alimentación flexible por loop o fuente externa según topología de red
Característica 5	Aislador de cortocircuito integrado que protege la continuidad del lazo
Característica 6	14 tonos programables vía DIP switch para adaptación a distintos escenarios

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 06:19