

Sin imagen disponible

SIST MODULAR D/DC ESTANDAR P/EXPANSION

SKU: ICTSPS Marca: ICT Categoría: Fuentes de Salida Única

\$9,236.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular para fácil expansión y personalización <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas DC para eficiencia energética <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares de calidad para máxima durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para entornos de alta demanda <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz intuitiva para gestión simplificada </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada AC: 100-300VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 120/240VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia: 0.99 (típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida DC: 12VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia por módulo: 700W <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: 90% (típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -30°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Circuito de desconexión a baja tensión de 150A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: 1RU, montaje en rack de 19' <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 8.1lbs (3.7kg) sin módulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso con 4 módulos: 18.5lbs (8.4kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.74' x 19.0' x 15.7' (44 x 483 x 398mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Bloque de terminales para entrada AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de salida DC: Buses con tornillos 1/4-20 x 7/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: EN 60950-1, RoHS </div> <!-- Sección de módulos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Módulo de Batería</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 entradas de sensores de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección por contraseña </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Módulo de Distribución</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconexión de batería de 100A <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconexión a baja tensión de 150A <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión avanzada de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación de temperatura en carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de estado de carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo restante de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de descarga de batería </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Módulo de Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 salidas de carga gestionables <li style='margin-bottom: 5px;'>Corte remoto de energía vía Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de corriente de carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de alarmas y configuración de carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de hasta 80A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño máximo de interruptor 30A </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuraciones Disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 2800W con redundancia en un solo rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Posibilidad de añadir segundo rack para mayor potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 4 módulos de potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de módulos adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración flexible según necesidades </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Módulos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de Control Inteligente <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de Gestión de Batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de Distribución de Carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de cierre para posiciones vacías <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores hidráulico-magnéticos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de cierre para posiciones vacías <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores hidráulico-magnéticos </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular sin interrumpir operación crítica
Característica 2	Eficiencia del 90% reduciendo costos operativos
Característica 3	Factor de potencia 0.99 minimizando pérdidas eléctricas
Característica 4	Protección de desconexión a 150A ante baja tensión
Característica 5	Operación extrema de -30°C hasta +60°C
Característica 6	Interfaz intuitiva para monitoreo remoto simplificado