



Sistema Anti Escala para Torre / Acero Galvanizado en Caliente / Puerta con Candado / 40 kg / Intemperie / Tornillería Incluida

SKU: SOM-30 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$6,837.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema anti escala tipo sombrilla diseñado para prevenir el acceso no autorizado a tramos de torre de telecomunicaciones. Fabricado en acero con recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente, garantiza resistencia a la corrosión en condiciones de intemperie prolongadas. La estructura incorpora una puerta con preparación para candado que permite el acceso controlado al personal autorizado. Este aditamento estructural no debe soportar equipo activo ni carga viva, limitándose exclusivamente a su función de seguridad perimetral. El peso de 40 kg asegura estabilidad mecánica sin comprometer la integridad estructural de la torre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema anti escala que impide manipulación no autorizada en torres de telecomunicacionesEstructura metálica con puerta integrada para colocación de candadoDiseñada específicamente para tramos de torre modelo STZ30 o STZ30GMaterial de acero con recubrimiento de galvanizado por inmersión en calienteAplicación en intemperie con resistencia a condiciones ambientales severasPeso aproximado de 40 kg para estabilidad estructural óptimaIncluye tornillería completa para armado e instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones de Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Función: Seguridad perimetral anti escalaCompatibilidad: Tramos de torre STZ30 / STZ30GAplicación: IntemperieRestricción: No soportar equipo ni carga viva</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: AceroRecubrimiento: Galvanizado por inmersión en calientePeso: 40 kg aproximadamentePuerta: Con preparación para candado</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Estructura metálica anti escala15 tornillos 1/4" x 1" c/tca hex. inoxidable3 tornillos 5/16" x 1 1/2" c/tca hex. inoxidable3 nudos 3/8" c/tca hex. inoxidable</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>La instalación debe ser realizada exclusivamente por personal profesional capacitadoRevisar periódicamente que la tornillería se encuentre correctamente ajustadaProgramar plan de mantenimiento para eliminar acumulación de polvo y suciedad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impide acceso no autorizado a estructuras de torre
Característica 2	Puerta con preparación para candado de seguridad
Característica 3	Compatible con tramos de torre STZ30 y STZ30G
Característica 4	Acero galvanizado en caliente para resistencia a corrosión
Característica 5	Incluye tornillería completa de acero inoxidable
Característica 6	Diseñado exclusivamente para aplicaciones en intemperie