



Sistema Antiescala / Sombrilla / Acero Galvanizado / 40 kg / Exterior

SKU: SOM-35 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$7,806.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este sistema antiescala tipo sombrilla proporciona una barrera física efectiva para proteger equipos instalados en torres contra manipulación y hurto por parte de personas no autorizadas. Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente, ofrece resistencia superior a la corrosión en condiciones de intemperie. Su estructura de 40 kg garantiza estabilidad robusta frente a condiciones climáticas adversas. La integración de puerta con preparación para candado permite control de acceso restringido al personal autorizado. Incluye tornillería completa para facilitar su instalación en tramos de torre STZ35 o STZ35G.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-bottom: 24px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;'>Advertencia de seguridad: Este sistema antiescala no debe utilizarse en ningún momento como plataforma de descanso, soporte para personal o equipo. Su uso para dichos fines representa una situación de alto riesgo que puede comprometer la integridad física de las personas y la estabilidad estructural.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 28px 0 16px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Estructura metálica con puerta y seguro para candado<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Material de acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Diseñada para torres STZ35 y STZ35G en exterior<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Sistema anti-escala para protección contra intrusión y robo<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Peso de 40 kg para estabilidad y resistencia estructural<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Tornillería completa incluida para instalación y montaje<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600; margin: 15px 0 15px 0;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 16px 0 16px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Sistema antiescala tipo sombrilla</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Torres STZ35 / STZ35G</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Acero</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Recubrimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Intemperie / Exterior</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>40 kg</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Seguridad de acceso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Puerta con preparación para candado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Incluye</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Tornillería completa para instalación</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px;'>Restricciones de uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>No colocar equipo ni carga viva sobre este aditamento. No utilizar como plataforma de descanso, soporte para personal o equipo. Uso exclusivo como barrera de seguridad anti-intrusión.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra intrusión y robo de equipos
Característica 2	Puerta con seguro para candado de seguridad
Característica 3	Acero galvanizado por inmersión en caliente
Característica 4	Diseño exclusivo para torres STZ35 y STZ35G
Característica 5	Tornillería completa incluida para montaje
Característica 6	Estructura de 40 kg para máxima estabilidad