



Sistema Automático de Control de Cajones de Estacionamiento / Accionado por Control Remoto / Altura 500mm / 1.64 ft / Solar / Batería 3 Meses / IP Resistente al Agua

SKU: XB-PARK-200 Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$3,409.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Sistema automatizado de control de acceso para cajones de estacionamiento, diseñado para operación autónoma mediante control remoto. Integra módulo de carga solar que extiende la autonomía energética, reduciendo la dependencia de conexiones eléctricas externas. La estructura resistente al agua soporta condiciones climáticas adversas, mientras que el sistema de alarma activa notificaciones ante manipulaciones no autorizadas. Incluye batería de respaldo que garantiza funcionalidad continua durante cortes de suministro eléctrico, con indicador visual de nivel de carga para mantenimiento preventivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Alimentación remoto con alcance de 10 metrosTiempo de apertura: 5 segundosAutonomía de batería: hasta 3 mesesResistencia al agua certificada (waterproof)Alarma de seguridad ante forzadoIndicador de batería bajaMódulo de carga solar integradoRango de operación térmica: -20°C a 55°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 VCC</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Corriente: 2.5 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Batería de Respaldo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6V, 7 Ah</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Duración: hasta 3 meses</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones Operativas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Altura subida: 500 mm (1.64 ft)</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Altura bajo: 75 mm / Ancho: 460 mm (1.51 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance del Receptor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 10 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tiempo de Apertura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5 segundos</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del Kit</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Automatismo principal</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;'>Unidad de control de cajón</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Tornillería de fijación</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;'>Anclaje a piso incluido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>2 Controles inalámbricos</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;'>Transmisores de acceso remoto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>2 Llaves mecánicas</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;'>Acceso manual de emergencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Transformador de alimentación</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;'>Conversión para carga AC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Batería de respaldo</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;'>6V, 7 Ah para contingencias</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura rápida en 5 segundos para flujo eficiente
Característica 2	Alcance de receptor hasta 10 metros de distancia
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 55°C
Característica 4	Alarma de seguridad ante intentos de forzado
Característica 5	Indicador de batería baja con carga solar integrada
Característica 6	Kit completo con controles, llaves y batería de respaldo