



Sistema de Alarma VISTA48LA Alimentado por Celda Solar, incluye Teclado con Receptor Inalambrico

SKU: VISTA48SOLAR/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Todos

\$7,735.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El VISTA48SOLAR/6160RF es un kit de panel de alarma de intrusión Ademco VISTA-48LA pensado para sitios sin suministro eléctrico. Incluye un módulo fotovoltaico de 85W, un controlador de carga PWM y una batería de ciclo profundo de 100Ah que mantienen el sistema operando de forma autónoma. Es adecuado para ranchos, bodegas remotas o cualquier instalación alejada de la red eléctrica. El panel conserva la funcionalidad de monitoreo del VISTA-48LA, incluyendo compatibilidad con AlarmNet y la app Total Connect.

Características principales

- Panel de intrusión Ademco VISTA-48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF
- Módulo fotovoltaico policristalino PRO8512 de 85W 12V para sitios sin suministro eléctrico
- Controlador de carga EPSOLAR LS1024EU PWM de 12/24V 10A con salida USB
- Batería AGM de ciclo profundo de 12V 100Ah para respaldo de energía prolongado
- Incluye botón de pánico SS075CQ para activación de emergencia
- Soporta hasta 40 zonas inalámbricas además de 8 zonas cableadas básicas
- Ideal para instalaciones remotas o sin acceso a la red eléctrica, como ranchos o bodegas

Especificaciones técnicas

- Panel: Ademco VISTA-48LA
- Teclado / receptor: 6160RF alfanumérico con receptor RF integrado
- Módulo solar: PRO8512, 85W 12V policristalino
- Controlador de carga: LS1024EU, PWM 12/24V 10A, USB
- Batería: AGM ciclo profundo, 12V 100Ah
- Botón de pánico: SS075CQ
- Zonas: 8 cableadas + hasta 40 inalámbricas
- Uso recomendado: Sitios sin energía eléctrica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de intrusión Ademco VISTA-48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF
Característica 2	Módulo fotovoltaico policristalino PRO8512 de 85W 12V para sitios sin suministro eléctrico
Característica 3	Controlador de carga EPSOLAR LS1024EU PWM de 12/24V 10A con salida USB
Característica 4	Batería AGM de ciclo profundo de 12V 100Ah para respaldo de energía prolongado
Característica 5	Incluye botón de pánico SS075CQ para activación de emergencia
Característica 6	Soporta hasta 40 zonas inalámbricas además de 8 zonas cableadas básicas
Característica 7	Ideal para instalaciones remotas o sin acceso a la red eléctrica, como ranchos o bodegas