



SKU: VK0100    Marca: ATEN    Categoría: Control de Salas

**\$11,987.49**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

```

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <!--
height: auto; margin: 0 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://tp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VS184B/Logo-Aten.jpg" alt="Logo Aten" /> </div> <!--
width: 100%; height: auto; margin: 30px; border-bottom: 30px; <div style="flex: 1 1 450px; min-width: 280px;"  </div> <div style="flex: 1 1 450px; min-width: 280px;" <div style="font-size: 22px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity
0.8;">Panel de control de 8 botones</div> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; text-just: inter-word;"> Panel de control de 8 botones personalizable diseñado para salas de reuniones o aulas pequeñas o medianas. Permite
conectar y controlar de forma centralizada diferentes dispositivos de hardware a través de su plataforma basada en Ethernet. Con su software configurador, el VK6000, los usuarios pueden personalizar las funciones y el diseño de los botones de
teclado según sus necesidades. Este panel de control ofrece una lista de soluciones para usar, simplificando la gestión y el control de las instalaciones de la habitación desde un único panel. </p> </div> <!-- Características generales -->
<div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características generales</h3> <div style="display:
flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <!-- Columna 1 --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;" <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <div style="padding:
15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Diseño del teclado</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-
type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">4-8 botones personalizables en 14 diseños de teclado</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <div style="padding:
15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Ethernet</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Protocolos admitidos: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Habilitado para DHCP</li>
Se utilizarán las siguientes configuraciones de IP predeterminadas si no se asigna ninguna IP dentro de 30 segundos:</li> <ul style="padding-left: 40px; margin: 5px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom:
5px;">Dirección IP: 192.168.0.60</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Máscara de subred: 255.255.255.0</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-
bottom: 15px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Serial</div> <div style="padding-left: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;
font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad en baudios: 300 a 115200
(predeterminado: 9600)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Bits de datos: 8 (predeterminado) o 7</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Bit de parada: 1 (predeterminado) o 2</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Paridad: Ninguna
(predeterminada), par o impar</li> </ul> </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150,
0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Relay</div> <div style="padding-left: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom:
5px;">2 x Canal de Relay (2 x Conector de Bloque de Terminales de 2 Polos)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Relays normalmente abiertos y aislados</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de contacto: máx. 24 VDC, 1 A</li> </ul> </div> </div>
<div> <!-- Columna 2 --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px
solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">I/O</div> <div style="padding-left: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom:
5px;">1x canal de entrada digital (1x conector de bloque de terminales de 2 polos)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de voltaje de entrada en modo VDC: 0 a 5 VDC; Rango programable: 1 a 5 VDC</li> <li style="margin-bottom:
5px;">Modo de contacto seco: Pull-up 2k ohms a + 5 VDC</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px
solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Switches</div> <div style="padding-left: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-
bottom: 5px;">ID del conrolador: 1x Interruptor de 16 segmentos</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px
solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Botón de reinicio</div> <div style="padding-left: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li
style="margin-bottom: 5px;">1 pulsador semiempotrado</li> </ul> </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px
solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Consumo de energía</div> <div style="padding-left: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li
style="margin-bottom: 5px;">CC 5 V: 1.1 W 8 BTU</li> <li style="margin-bottom: 5px;">POE: 1.375W 6 BTU</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px
solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Condiciones ambientales</div> <div style="padding-left: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li
style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento 0-50 °C</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento -20 - 60 °C</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad HR del 0 - 80%, sin condensación</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px
solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Propiedades físicas</div> <div style="padding-left: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li
style="margin-bottom: 5px;">Carcasa: Plástico</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 7,05 kg (15,53 libras)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (LA x AN x AL): 43,24 x 45,03 x 4,40 cm (17,02 x 17,73 x 1,73 pulgadas)</li> </ul> </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px
solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Licencia</div> <div style="padding-left: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Max. No permitido: 10 Licencias</li> <li
style="margin-bottom: 5px;">Cada vez que un dispositivo móvil se conecta a un Control Pad de ATEN para control remoto, se ocupará una licencia en el Control Pad. Para comprar y agregar licencias adicionales a su panel de control ATEN,
comuníquese al departamento de Ingeniería para más información. </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Contenido incluido --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid
currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0
```

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control centralizado de dispositivos desde un único punto |
| Característica 2 | Personalización avanzada con software VK6000              |
| Característica 3 | Conectividad Ethernet con protocolos múltiples integrados |
| Característica 4 | Comunicación serial bidireccional hasta 115200 baudios    |
| Característica 5 | Relays aislados para control de equipos externos          |
| Característica 6 | Diseño compacto ideal para salas de reuniones y aulas     |