



Sistema de Control de Supresión / 2 Válvulas de Gas 24V / Detección Mecánica Dual / UL ULC FM / Montaje en Pared o Cilindro / Tubo de Actuación 60.96 m (200 ft)

SKU: 87-120099-002 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$10,324.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de control de supresión de incendios diseñado para la actuación eléctrica de dos válvulas de gas a 24V, integrando detección mecánica mediante dos líneas independientes para redundancia operativa. Su cuerpo de aluminio fundido ofrece resistencia estructural en entornos industriales, complementado con puerto de bloqueo y precinto para prevención de manipulaciones no autorizadas. El equipo soporta múltiples opciones de liberación remota y permite montaje flexible en pared o directamente sobre cilindro, con aprobaciones UL, ULC y FM que certifican su idoneidad para aplicaciones de protección contra incendios en instalaciones críticas. La arquitectura del sistema facilita tanto la instalación inicial como los procedimientos de mantenimiento recurrente.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación para 2 válvulas de gas con actuación eléctrica de 24V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Múltiples opciones de liberación remota disponibles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección mecánica por dos líneas independientes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo de aluminio fundido resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto de bloqueo y precinto contra manipulación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared o cilindro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobado por UL, ULC y FM para sistemas industriales</div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación para 2 válvulas de gas con actuación eléctrica de 24V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Múltiples opciones de liberación remota disponibles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección mecánica por dos líneas independientes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo de aluminio fundido resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto de bloqueo y precinto contra manipulación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared o cilindro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobado por UL, ULC y FM para sistemas industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Válvulas controladas: 2 válvulas de gas eléctricas 24V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección: Mecánica con 2 líneas independientes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de tubo de actuación: hasta 60.96 m (200 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de detección mecánica: hasta 121.92 m (400 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Número máximo de cilindros: 20<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión de tubería: tubo de cobre 1/4" OD x 0.031" <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión alternativa: tubo de nitrógeno de alta presión (máximo 3) </div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: Aluminio fundido resistente a manipulación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0°F a 120°F (WHDR) / -40°F a 120°F (IND)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Flexible en pared o cilindro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad: Puerto de bloqueo y precinto contra manipulación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>ULC: Aprobado para sistemas industriales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>FM: Aprobado para sistemas industriales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control simultáneo de dos válvulas de gas eléctricas 24V
Característica 2	Detección mecánica redundante con dos líneas independientes
Característica 3	Cuerpo de aluminio fundido con puerto de bloqueo antimanipulación
Característica 4	Aprobado UL, ULC y FM para entornos industriales críticos
Característica 5	Cable de detección mecánica hasta 121.92 m (400 ft)
Característica 6	Compatibilidad con tubo de nitrógeno de alta presión

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:23