



## SKU: X-CONTROL-BOX    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Pilonas o Bolardos

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

**1** 300px; min-width: 280px;></h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y sticas</h3><ul style='padding-left: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye sistema neumático para manipular simultáneamente hasta 4 bolardos. Revise la compatibilidad de bolardos (Se adquieren por separado)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema abierto en caso de falla eléctrica</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de arranque de 20A</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente nominal 7A</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación y cableado n 110VCA</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete en color beige</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas 820 x 770 x 560 mm</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><img alt="Diagrama de un sistema de control de tráfico con un panel de control y una cámara." data-bbox="100 200 250 300"/></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;'><li><b>XB220</b> Bolardo de acero inoxidable de 220 mm de diámetro</li><li><b>XB220C</b> Bolardo de acero al carbón pintado de 220 mm de diámetro</li><li><b>XB275C</b> Bolardo de acero al carbón pintado de 275 mm de diámetro</li><li><b>XB275</b> Bolardo de acero inoxidable de 275 mm de diámetro</li></ul></div></div><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requerimientos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p>Equipos con un asistente de garantía y contra defectos de fabricación</p><p>Las mangueras neumáticas se adquieren por separado, las características de esta son 10 mm de diámetro exterior, 8 mm de diámetro interior y debe soportar una presión de 150 PSI.</p></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'><b>XB220</b></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'><b>XB275</b></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'><b>XB220C</b></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'><b>XB275C</b></div></div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control simultáneo de hasta 4 bolardos neumáticos                              |
| Característica 2 | Fail-safe: apertura automática ante falla eléctrica                            |
| Característica 3 | Compatibilidad con bolardos de 220 mm y 275 mm en acero inoxidable o al carbón |
| Característica 4 | Consumo nominal de 7 A con pico de arranque de 20 A                            |
| Característica 5 | Gabinete beige de acero para instalación en exterior o interior                |
| Característica 6 | Diseño modular que facilita integración con sistemas de acceso existentes      |