



Sistema de Desagüe para Duchas / 800 GPH / 12 VDC / Interruptor de Flotación Automático / Válvula Antirretorno / Cubierta Sellada

SKU: 98B Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$3,893.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de desagüe para duchas con bomba de achique de 800 galones por hora (GPH) alimentada a 12 VDC, diseñado para operación totalmente automática en aplicaciones residenciales y comerciales de drenaje de agua. La bomba incorpora un interruptor de flotación Rule-A-Matic que activa y desactiva el equipo según el nivel de agua, eliminando la necesidad de supervisión manual. La cubierta transparente atornillada y sellada garantiza la contención del agua y permite la inspección visual del estado operativo. El conjunto de bomba, colador y cubierta es extraíble mediante sistema de clip, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo sin requerimiento de herramientas especializadas. La válvula antirretorno integrada protege contra reflujos inversos, mientras que la entrada multipuerto con encendido protegido permite la conexión de mangueras de 19 mm, 25 mm y 29 mm según las especificaciones de la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de desagüe: 800 GPH (galones por hora)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12 VDC (corriente directa)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de flotación Rule-A-Matic automático<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta transparente atornillada y sellada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bomba, colador y cubierta extraíbles con clip<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Válvula antirretorno integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada multipuerto con encendido protegido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con mangueras: 19 mm, 25 mm y 29 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño sin necesidad de herramientas para mantenimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de bombeo: 800 GPH<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 12 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de corriente: Directa (DC)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control: Interruptor de flotación automático<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Encendido protegido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta: Transparente atornillada y sellada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de cubierta: Transparente (inspección visual)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de fijación: Clip de extracción rápida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Válvula antirretorno: Integrada en el cuerpo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexiones: Multipuerto para mangueras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetros compatibles: 19 mm, 25 mm, 29 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Colador extraíble: Sí, con sistema de clip<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta extraíble: Sí, para acceso al interior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Limpieza: Facilitada por diseño desmontable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: Sin requerimiento de herramientas especializadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bomba automática con interruptor de flotación Rule-A-Matic sin intervención manual
Característica 2	Cubierta transparente atornillada y sellada que evita salpicaduras de agua
Característica 3	Diseño extraíble sin herramientas para limpieza y mantenimiento simplificado
Característica 4	Válvula antirretorno integrada que previene reflujos y protege el sistema
Característica 5	Compatibilidad con mangueras de 19 mm, 25 mm y 29 mm para instalación flexible
Característica 6	Entrada multipuerto con encendido protegido para conexiones versátiles