



SISTEMA DE DESBLOQUEO PARA FAAC 615 BPR ESTANDARD

SKU: 4245985 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$410.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de desbloqueo con llave patentada<li style='margin-bottom: 5px;'>Motor potente para barras de hasta 5 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para altas frecuencias de uso<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo apertura total de solo 4 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura magnética para mayor seguridad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la barra: 5 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo máximo apertura: 5,7 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad angular: 0.28 rad./seg<li style='margin-bottom: 5px;'>Caudal bomba: 1.5 l/min<li style='margin-bottom: 5px;'>Par máximo: 400 Nm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de barra: Rectangular/Faldilla Articulada<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110V~ (+6 -10 %) 50Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 220 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP 44</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 34 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones máximas montante: 270 x 1015 x 140 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Datos técnicos del motor eléctrico:<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de r.p.m.: 1400<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 220 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP OIL<li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de aceite: 0.9 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento de protección del cárter: Cataforesis<li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura del cárter: Poliéster RAL 2004</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normativas y Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con las directivas 2006/42/CE, 2006/95/CE y 2004/108/CEE<li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a las normas EN 12453 y EN 12445<li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo de seguridad antiaplastamiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema regulable de limitación del par<li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo de la barra en cualquier posición</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación según normativa local vigente<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra obligatoria<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección diferencial con umbral de 0.03 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor omnipolar con apertura de contactos ≥ 3 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento semestral de dispositivos de seguridad</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llave patentada para desbloqueo seguro
Característica 2	Apertura en 4 segundos para alto tráfico
Característica 3	Cerradura magnética integrada
Característica 4	Operación intensiva continua
Característica 5	Compatible barra rectangular o faldilla
Característica 6	Protección IP44 para exterior