



Sistema de Exportación y Gestión de Energía Inteligente para Inyección Cero

SKU: DTSU666/100A Marca: HOYMILES Categoría: Kits Solares

\$4,345.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gestión de exportaciones Desde medidores hasta transformadores de corriente, nuestra gama de accesorios de gestión de exportaciones le permite adaptar su instalación a necesidades, regiones y requisitos específicos. Permite hacer Inyeccion cero (cero export) con microinversores HOYMILES Es una Solución inteligente y confiable para gestionar la cantidad de energía exportada a la red. Consta del medidor con TC externos, Hoymiles Gateway DTU-Pro (o DTU-Pro-S) y microinversor Hoymiles. El medidor mide la energía exportada a la red o el consumo de energía de las cargas, y la puerta de enlace DTU ajusta dinámicamente la energía fotovoltaica. Producción de energía según mediciones del medidor. Esta solución permite instalar el medidor en el lado de carga o en el lado de la red. Pero para mostrar la producción fotovoltaica con precisión, el medidor debe instalarse a la salida del sistema fotovoltaico. Con esta solución, los usuarios pueden tener una instalación más grande sin violar las regulaciones de exportación de la red y comercializar la producción fotovoltaica en línea basándose en los datos contenidos en S-Miles Cloud, maximizando el beneficio obtenido de la generación de energía solar.

Características principales: 100 A Fase Dividida 2 sensores Montaje en Riel tipo DIN Información Adicional: Requiere el DTUPROS para su funcionamiento Requiere programación desde la web HOYMILES

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medidor con TC externos para monitoreo de energía
Característica 2	Compatibilidad con microinversores Hoymiles y gateway DTU-Pro
Característica 3	Inyección cero (Zero Export) para regulación de red eléctrica
Característica 4	Ajuste dinámico de producción fotovoltaica según demanda
Característica 5	Instalación flexible en lado de carga o red
Característica 6	Integración con plataforma S-Miles Cloud para análisis de datos