



Sistema de inspección por Rayos X para equipaje de mano con túnel de 50 x 30 cms. Puesta en marcha y capacitación incluida

SKU: AP-5030 Marca: ACCESSPRO Categoría: Sistemas de Inspección por Rayos X

\$126,415.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales:

- Incluye monitor de 19" LCD
- Monitoreo de imágenes: color, b/n, negativo, alta/baja penetración
- Separación de materiales orgánicos / inorgánicos
- Zoom de la imagen gradual o directo hasta 32X
- Memoria de imágenes: hasta 100,000
- Transferencia a una memoria USB y conversión a formatos JPG
- Alerta de detección de materiales de acuerdo a su número; mero atómico

Características destacadas:

- Temperatura de operación: 0 a 45 °C
- Humedad: 20 a 95 % no condensada
- Alimentación: 110 Vca 60Hz
- Consumo: 1KW
- Velocidad de la banda: 0.22 m/s
- Dimensiones del túnel: 50 x 30 cm
- Capacidad de carga: 150 kg

Características destacadas:

- Rayo de seguridad: el rayo se transmite bajo control automático, evitando el error
- Control de apagado de una tecla: simplemente precione un botón para apagar la máquina; es seguro, fácil y conveniente
- Ojo de guila: capaz de observar rápidamente el aumento
- Función de autodiagnóstico: envía un mensaje automáticamente si no funciona correctamente para un mantenimiento rápido

Notas

LA ENTREGA DE ESTOS EQUIPOS SE HACE A PIE DE CALLE, REQUIERE MONTACARGAS EN SITIO PARA LA DESCARGA Y MANIOBRAS DEL EQUIPO EL CUAL CORRE POR CUENTA DEL CLIENTE

Para la puesta en marcha y capacitación: póngase de acuerdo con el PM por lo menos 15 días antes de la entrega del equipo.

*Contacte con su Ejecutivo de Cuenta y Ingeniero en Acceso, le haremos llegar las propuestas lo antes posible y los precios más bajos en transporte.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección por número atómico para identificación precisa de materiales
Característica 2	Separación automática de materiales orgánicos e inorgánicos
Característica 3	Transferencia USB con conversión a formato JPG para reportes
Característica 4	Autodiagnóstico con notificación de fallas para mantenimiento preventivo
Característica 5	Control de apagado de una tecla para operación segura
Característica 6	Múltiples modos de visualización: color, B/N, negativo, alta/baja penetración

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 09:16