



Sistema de Inspección Vehicular Fijo / Cámara CCD 5000x2048 / IP68 / Eje 50 Ton / Escaneo 1-60 km/h / Luz Auxiliar 320W

SKU: ZKVCN200 Marca: ZKTECO Categoría: Bala

\$681,138.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de inspección vehicular fijo está diseñado para instalarse bajo la superficie de rodaje, capturando imágenes de alta definición del chasis de los vehículos en movimiento. Integra una cámara CCD progresiva de 5000x2048 píxeles que genera registros detallados almacenados directamente en la estación de trabajo del operador. La arquitectura permite identificar objetos sospechosos o anomalías estructurales en la parte inferior de unidades de transporte sin interrumpir el flujo del tráfico. La información de cada inspección se organiza en una base de datos estructurada con capacidad de búsqueda temporal, facilitando auditorías y trazabilidad operativa. El sistema soporta cargas por eje de hasta 50 toneladas y funciona en condiciones ambientales severas gracias a su encapsulamiento IP68.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de inspección fijo con grado de protección IP68 para vehículosCámara CCD progresiva con resolución de 5000x2048 píxelesCapacidad de peso de eje hasta 50 toneladasEscaneo a velocidades de 1-60 km/h (recomendado ≤30 km/h)Campo de visión efectivo menor a 170 gradosLuz auxiliar de 320 W para inspección completa del chasisAlmacenamiento de imágenes en computadora conectada al sistemaBase de datos estructurada con localización de registros por fecha</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resolución de imagen: 5000x2048 píxelesVelocidad de escaneo: 1-60 km/h (óptimo ≤30 km/h)Campo de visión efectivo: <170°Tipo de sensor: CCD progresiva</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP68Capacidad de carga por eje: 50 toneladasPotencia de iluminación auxiliar: 320 WInstalación: Empotrado bajo superficie de rodaje</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Unidad principal de inspección ZKVCN200Sistema de iluminación auxiliar integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura de chasis en alta definición para detección de objetos ocultos
Característica 2	Operación continua bajo condiciones climáticas extremas con grado IP68
Característica 3	Escaneo dinámico sin detención del vehículo hasta 60 km/h
Característica 4	Base de datos estructurada con búsqueda por fecha de inspecciones
Característica 5	Iluminación auxiliar de 320 W para cobertura completa del chasis
Característica 6	Campo de visión amplio menor a 170° sin puntos ciegos críticos