



Sistema de Intercomunicación de Ventanilla / Audio Bidireccional / Captación 50 cm / Micrófono Dual Interior y Exterior / Carcasa de Aluminio Espacial / 12V / 2W

SKU: EP001T Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos

\$2,109.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de intercomunicación diseñado para entornos de ventanilla que requieren comunicación de voz bidireccional de alta claridad. Integra un micrófono principal para interior y un micrófono auxiliar para exterior, permitiendo diálogo fluido entre operador y usuario sin necesidad de acercamiento físico. La arquitectura acústica profesional incorpora conmutación automática con eliminación de ruido, optimizando la inteligibilidad en espacios con actividad ambiental. La construcción en aleación de aluminio espacial minimiza la resonancia estructural, garantizando reproducción fiel del audio. Su diseño compacto facilita la integración en mostradores de bancos, ventanillas de hospitales, taquillas de centros de autobuses, atención al cliente en centros comerciales y oficinas de gobierno.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio bidireccional con micrófono dual (interior y exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conmutación automática con eliminación de ruido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Captación de voz efectiva hasta 50 cm de distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa de aleación de aluminio espacial anti-resonancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono auxiliar con cable de 230 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de salida: 2W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12V DC (adaptador no incluido)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: plateado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sensibilidad del micrófono: -47 dB ± 1 dB</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 20 Hz - 18 kHz</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia de salida: 2W</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Distancia de captación: hasta 50 cm</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conmutación: automática con eliminación de ruido</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada de alimentación: 12V DC (adaptador no incluido)</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cable del micrófono auxiliar: 230 cm</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: aleación de aluminio espacial</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: plateado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente de trabajo: estática 25 mA, máximo 100 mA</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidad principal con micrófono interior integrado</p><p style='margin: 6px 0;'>• Micrófono exterior auxiliar con cable de 230 cm</p><p style='margin: 6px 0;'>• Adaptador de corriente 12V no incluido (se recomienda modelo PLDC1000)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional con conmutación automática y supresión de ruido
Característica 2	Micrófono auxiliar con cable de 230 cm para flexibilidad de instalación
Característica 3	Captación de voz efectiva hasta 50 cm de distancia
Característica 4	Carcasa de aleación de aluminio espacial que elimina resonancia
Característica 5	Diseño acústico profesional con sonido claro y potente de 2W
Característica 6	Aplicación versátil en bancos, hospitales, transporte y oficinas gubernamentales