



Sistema de Intercomunicador Manos Libres / 4 Extensiones / Alcance 200 m (656.2 ft) / Cable 2 Hilos Calibre 18 / Montaje en Pared

SKU: KIC-304 Categoría: Interfonos

\$575.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de intercomunicación manos libres diseñado para entornos profesionales que requieren comunicación instantánea entre cuatro puntos fijos. La arquitectura de dos hilos reduce significativamente los costos de cableado y simplifica la infraestructura en instalaciones existentes. El indicador LED proporciona retroalimentación visual inmediata del estado de llamada, eliminando ambigüedades operativas. Con un alcance de 200 metros (656.2 ft) mediante cable calibre 18, el sistema es apto para edificios de mediana extensión, almacenes, clínicas y plantas de producción. El bajo consumo energético permite operación prolongada con baterías estándar, reduciendo dependencia de fuentes de alimentación cableadas. El montaje en pared facilita la integración en pasillos, puntos de acceso y áreas de trabajo sin ocupar superficies operativas.</p></div><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intercomunicador manos libres para 4 extensiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED indicador para llamadas en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sonido electrónico de llamada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance típico: 200 m (656.2 ft) con cable calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión a 2 hilos para instalación simplificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación de extensiones (KIC-300S) obtenida desde intercomunicadores KIC-301/4/8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en pared<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Extensiones: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: Calibre 18, 2 hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de operación: Manos libres<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicación de llamada: LED + sonido electrónico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 6 VCC (4 baterías AA 1.5 V, no incluidas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en reposo: 0.2 W / 30 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en comunicación: 0.9 W / 150 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 125 x 272 x 42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Pared</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad principal de intercomunicador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje en pared</div></div><div style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Nota: Baterías AA no incluidas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación manos libres sin auricular
Característica 2	LED indicador de llamada en línea activa
Característica 3	Bajo consumo: 0.2 W reposo, 0.9 W en comunicación
Característica 4	Alimentación portátil con 4 baterías AA de 1.5 V
Característica 5	Instalación simplificada con cableado de 2 hilos
Característica 6	Funcionamiento estable de 0 a 50 °C (32 a 122 °F)