



Sistema de intercomunicador manos libres para 4 extensiones

SKU: KIC-304 Categoría: Intercomunicadores

\$606.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;'>Intercomunicador de cuatro extensiones</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Led indicador para llamado en línea. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonido electrónico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia típica de 200 metros con cable calibre 18. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a 2 hilos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de la extensión (KIC-3005) obtenida por los intercomunicadores KIC-301/4/8 según sea el caso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para pared. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 6 Vcc con 4 baterías AA de 1.5 V (no incluidas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en reposo 0.2 W y en comunicación 0.9 W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente en reposo 30 mA y en comunicación 150 mA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 125 x 272 x 42 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Los sistemas de intercomunicadores KIC30# Family son muy redituables ya que al ser equipos analógicos es muy sencilla y fiable su instalación, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de audio.</p> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Cables sugeridos</h4> <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>9222 1118-5801/500 92-59 ACCESS-184/500 </p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 0;'>*2 Años de Garantía.</p> </div> </div> <div style='margin-top: 40px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dk1ou2-eQQo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación manos libres sin auricular
Característica 2	LED indicador de llamada en linea activa
Característica 3	Bajo consumo: 0.2 W reposo, 0.9 W en comunicación
Característica 4	Alimentación portátil con 4 baterías AA de 1.5 V
Característica 5	Instalación simplificada con cableado de 2 hilos
Característica 6	Funcionamiento estable de 0 a 50 °C (32 a 122 °F)