



Sistema de intercomunicador manos libres para 8 extensiones

SKU: KIC-308 Categoría: Intercomunicadores

\$679.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <p style='text-align: center; margin: 0 0 10px; color: inherit; font-size: 24px;'->Intercomunicador de ocho extensiones</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'-> <strong style='color: inherit; font-size: 16px;'->Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Led indicador para llamado en línea. <li style='margin-bottom: 5px;'->Sonido electrónico. <li style='margin-bottom: 5px;'->Distancia típica de 200 metros con cable calibre 18. <li style='margin-bottom: 5px;'->Conexión a 2 hilos. <li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación de la extensión (KIC-300S) obtenida por los intercomunicadores KIC-301/4/8 según sea el caso. <li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje para pared. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'-> <strong style='color: inherit; font-size: 16px;'->Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación de 6 Vcc con 4 baterías AA de 1.5 V (no incluidas). <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: 0 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo en reposo 0.2 W y en comunicación 0.9 W. <li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo de corriente en reposo 30 mA y en comunicación 150 mA. <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones 125 x 272 x 42 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'-> <strong style='color: inherit; font-size: 16px;'->Características Destacadas: <p style='margin: 10px 0; color: inherit; font-size: 14px;'->Los sistemas de intercomunicadores KIC30# Family son muy redituables ya que al ser equipos analógicos es muy sencilla y fiable su instalación, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de audio.</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit; font-size: 14px;'-><strong style='color: inherit;'->Cables sugeridos</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit; font-size: 14px;'-> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=9274-VIAKON-183319&autodetect=calibre_18'> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=1118-5801/500-HONEYWELL-HOME-RESIDEO-81074&autodetect=calibre_18_2hilos'>1118-5801/500 href='https://www..mx/principal/searchcont?route=92-59-VIAKON-78788&autodetect=calibre_18_2hilos'>92-59 href='https://www..mx/principal/searchcont?route=ACCESS-184/500-AccessPRO-166995&autodetect=ACCESS184'>ACCESS184'>ACCESS-184/500 </p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit; font-size: 14px;'->*2 Años de Garantía.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/recursos/tv_porteros/tv_portero_343.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> src='https://www.youtube.com/embed/dk1ou2-eQQo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación manos libres sin necesidad de auricular
Característica 2	Alcance de 200 m con cable calibre 18 estándar
Característica 3	Instalación simplificada con solo 2 hilos de conexión
Característica 4	Consumo eficiente de 0.9 W durante comunicación activa
Característica 5	Indicador LED para identificación visual de llamada en línea
Característica 6	Alimentación flexible con 4 baterías AA de 1.5 V