



Sistema de Interfón Múltiple

SKU: KIP-611-PG Marca: KOCOM Categoría: Intercomunicadores

\$626.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Permite tener comunicaci3n entre los Interfonos (seleccionable) y Llamada selectiva y llamada grupal.

Características principales:

- Alimentaci3n: 24 Vdc a 1.2 A
- Consumo: Sin Carga; 0.85 Wats ‐ Con Carga; 1.7 Wats
- Cantidad de cables: 4 en paralelo (voz, llamada, V + y tierra)
- Fuente de alimentaci3n: P24DC3A o similar

Los sistemas de intercomunicadores KIP-611-PG son muy redituables ya que al ser equipos anal3gicos es muy sencilla y fiable su instalaci3n, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de audio.

Cables sugeridos:

[https://www..mx/principal/searchcont?route=1119-5501/500-HONEYWELL-HOME-RESIDEO-74981&autodetect=111955](https://www..mx/principal/searchcont?route=9274-VIAKON-183319&autodetect=calibre_18) https://www..mx/principal/searchcont?route=92-70-VIAKON-78789&autodetect=calibre_18 https://www..mx/principal/searchcont?route=ACCESS-184/500-AccessPRO-166995&autodetect=ACCESS184

Diagrama de aplicaci3n

Diagramas de Aplicaci3n

Videos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicaci3n selectiva entre interfonos para control de acceso dirigido
Característica 2	Llamada grupal para alertas simult3neas en todas las unidades
Característica 3	Consumo reducido de 0.85 W sin carga para operaci3n eficiente
Característica 4	Instalaci3n simplificada con cable calibre 18 cobre blindado
Característica 5	Arquitectura anal3gica de alta fiabilidad sin configuraci3n de red
Característica 6	Compatibilidad con fuentes de alimentaci3n est3andar 24 VDC