



Sistema de Montaje para Videowall LED / 5x5 Paneles / Carga 284.1 kg (625 lb) / Ajuste de Precisión Dual / Aluminio Anodizado / Hasta 135" 3.05 x 1.69 m (10 x 5.5 ft)

SKU: LEDUNVS-5X5 Marca: PEERLESS Categoría: Montajes

\$77,315.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema de montaje universal para videowalls de paneles LED dvLED, diseñado para configuraciones de 5 paneles de ancho por 5 paneles de alto. Ofrece una capacidad de carga de 284.1 kg (625 lb), lo que permite soportar videowalls de gran formato en entornos corporativos, comerciales y de entretenimiento. Fabricado en aluminio anodizado con acabado powder coat negro, proporciona una estructura ligera, resistente a la corrosión y con apariencia profesional. El sistema incorpora ajuste de profundidad de 40 mm mediante mecanismo de engranajes, junto con microajuste dual de 13 mm y 6 mm para lograr alineación precisa entre paneles y eliminar separaciones visibles. Su diseño escalable permite expandir la configuración de forma ilimitada tanto en orientación landscape como portrait, adaptándose a pantallas LED de múltiples fabricantes hasta 135 pulgadas (3.05 x 1.69 m). La arquitectura modular reduce significativamente los tiempos de instalación y facilita el mantenimiento posterior.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Configuración: 5x5 paneles<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Tamaño máximo soportado: hasta 135' (3.05 x 1.69 m / 10 x 5.5 ft)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Carga máxima: 284.1 kg (625 lb)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Orientaciones soportadas: landscape y portrait<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Escalabilidad: diseño ilimitado<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Compatibilidad: paneles LED de múltiples marcas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ajustes</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Material: aluminio anodizado con powder coat negro<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Ajuste de profundidad: 40 mm (1.6') con mecanismo de engranajes<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Microajuste dual: 13 mm (0.5') y 6 mm (0.2')</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Sistema de montaje universal SEAMLESS Connect para dvLED<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Configuración 5x5 paneles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación perfecta con microajuste de 13 mm y 6 mm para bordes sin separación
Característica 2	Ajuste de profundidad de 40 mm con mecanismo de engranajes para planicidad total
Característica 3	Estructura escalable ilimitada en orientación horizontal y vertical
Característica 4	Capacidad de carga de 284.1 kg para videowalls de gran formato
Característica 5	Instalación rápida que reduce tiempos de despliegue en campo
Característica 6	Compatible con paneles LED de múltiples fabricantes hasta 135 pulgadas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 17:42