



Imagen ilustrativa

Sistema de Montaje Solar / 8 Módulos 645W / 5.16 kWp / Configuración 2x4 / Losa Plana / Resistencia Viento 170 km/h / Rieles N-S 4.72 m (15.5 ft) / Inclínación 22°

SKU: KITBASEL2X8 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$25,070.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de montaje solar diseñado para instalaciones fotovoltaicas sobre losa plana, con capacidad para albergar 8 módulos de hasta 645 W cada uno en configuración 2 filas por 4 columnas (2x4). El kit incluye todos los componentes estructurales necesarios para un montaje seguro y eficiente, con rieles norte-sur de 4.72 metros de longitud e inclinación fija de 22 grados. Diseñado para resistir velocidades de viento de hasta 170 km/h, utiliza materiales de alta resistencia que garantizan estabilidad estructural a largo plazo. El área total estimada de instalación es de 26 m², optimizando el espacio disponible en techos planos comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 8 módulos fotovoltaicos de hasta 645 W (5.16 kWp totales)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 2 filas por 4 columnas (2x4)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de superficie: Losa plana<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento certificada: 170 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inclinación fija: 22°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de rieles norte-sur: 4.72 m (15.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área de instalación: 26 m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit completo con 9 componentes estructurales incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia total: 5.16 kWp<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Módulos soportados: 8 unidades de 645 W máximo cada uno<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración mecánica: 2 filas x 4 columnas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Inclinación óptima: 22° para máxima captación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Área de instalación: 26 m²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud de rieles norte-sur: 4.72 m (15.5 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de superficie: Losa plana<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Componentes incluidos: N3, L Foot, abrazaderas intermedias, abrazaderas finales, clips superiores, tapas de extremo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>9 componentes estructurales BASEL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rieles norte-sur<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Soportes N3 BASEL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Soportes L Foot BASEL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Abrazaderas intermedias y finales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clips superiores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tapas de extremo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área compacta de solo 26 m² para instalaciones con espacio limitado
Característica 2	Inclinación fija de 22° optimizada para máxima captación solar diaria
Característica 3	Kit completo con 9 componentes estructurales para montaje inmediato
Característica 4	Rieles norte-sur de 4.72 m para alineación precisa de 2 filas
Característica 5	Certificación estructural para vientos de hasta 170 km/h
Característica 6	Configuración 2x4 escalable para sistemas fotovoltaicos modulares

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 11:50