



Imagen Ilustrativa

Sistema de Montaje Solar / 8 Módulos 645W / 5.16 kWp / Configuración 2x4 / Losa Plana / Resistencia Viento 170 km/h / Rieles N-S 4.72 m (15.5 ft) / Inclínación 22°

SKU: KITBASEL2X6 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$19,443.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de montaje solar para losa plana diseñado para albergar 8 módulos fotovoltaicos de hasta 645 W cada uno, alcanzando una capacidad total de 5.16 kWp. La configuración estructural de 2 filas por 4 columnas (2x4) utiliza rieles norte-sur de 4.72 m de longitud con una inclinación fija de 22°, optimizada para maximizar la captación solar anual en instalaciones residenciales y comerciales de techo plano. El sistema cuenta con certificación de resistencia a viento de hasta 170 km/h, garantizando estabilidad estructural en condiciones climáticas extremas. El kit incluye todos los componentes necesarios para el montaje: N3 Basel, L Foot Basel, abrazaderas intermedias, abrazaderas finales, clips superiores y tapas de extremo, fabricados con materiales de alta resistencia a la corrosión. El área total requerida es de aproximadamente 26 m², permitiendo una instalación compacta y eficiente.</p></div><div style='margin-bottom: 25px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 8 módulos solares de hasta 645 W (5.16 kWp totales)Configuración: 2 filas x 4 columnas (2x4)Tipo de techo: Losa planaInclinación fija: 22°Resistencia al viento certificada: 170 km/hLongitud de rieles norte-sur: 4.72 mÁrea estimada de instalación: 26 m²Kit completo con 9 componentes estructurales incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia máxima por módulo: 645 WPotencia total del sistema: 5.16 kWpInclinación óptima: 22°Resistencia al viento: 170 km/h certificada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Estructurales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: 2x4 (2 filas x 4 columnas)Rieles norte-sur: 4.72 mÁrea de instalación: 26 m²Tipo de techo: Losa plana</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>N3 BaselL Foot BaselAbrazaderas intermediasAbrazaderas finalesClips superioresTapas de extremoTotal: 9 componentes estructurales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área compacta de solo 26 m² para instalaciones con espacio limitado
Característica 2	Inclinación fija de 22° para máxima captación solar anual
Característica 3	Kit completo con 9 componentes estructurales incluidos
Característica 4	Resistencia certificada a viento de 170 km/h para zonas huracanadas
Característica 5	Rieles norte-sur de 4.72 m para configuración 2 filas x 4 columnas
Característica 6	Compatible con módulos de hasta 645W sin adaptadores adicionales

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:21