



imagen ilustrativa

Sistema de Montaje Solar / 8 Módulos 645W / Configuración 2x4 / Losa Plana / 170 km/h / Rieles N-S 4.72 m (15.5 ft) / 22°

SKU: KITBASEL2X4 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$18,063.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de montaje fotovoltaico diseñado para instalación sobre losa plana con capacidad para albergar ocho módulos solares de hasta 645 W cada uno, alcanzando una potencia total de 5.16 kWp en una disposición compacta de 2 filas por 4 columnas. La estructura fija ofrece una inclinación de 22° para optimizar la captación de radiación solar durante el ciclo diario, mientras que su diseño con rieles norte-sur de 4.72 metros garantiza la alineación y estabilidad del conjunto. Fabricado con materiales de alta resistencia, el kit soporta velocidades de viento de hasta 170 km/h certificadas, ocupando un área aproximada de 26 m². El paquete incluye todos los componentes estructurales necesarios —N3 Basel, L Foot Basel, abrazaderas intermedias y finales, clips superiores y tapas de extremo— facilitando el ensamblaje sin requerir elementos adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>✓ Resistencia certificada a vientos de hasta 170 km/h<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>✓ Capacidad para 8 módulos fotovoltaicos de hasta 645 W (5.16 kWp totales)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>✓ Área de instalación compacta de aproximadamente 26 m²<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>✓ Inclinación fija de 22° para máxima captación solar<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>✓ Configuración 2x4 con rieles N-S de 4.72 m (15.5 ft)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>✓ Potencia total: 5.16 kWp<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>✓ Configuración: 2 filas x 4 columnas (2x4)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>✓ Área estimada: 26 m²<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>✓ Resistencia al viento: 170 km/h certificada</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Estructurales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>Superficie de instalación: Losa plana<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>Materiales: Alta resistencia estructural<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>Componentes: N3 Basel, L Foot Basel, abrazaderas intermedias y finales, clips superiores, tapas de extremo<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>Contenido del Paquete<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>Longitud de rieles N-S: 4.72 m (15.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>Rieles N-S<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>Clips superiores<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>Tapas de extremo<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 20px; position: relative;'>Total: 9 componentes estructurales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área compacta de 26 m² para 5.16 kWp totales
Característica 2	Inclinación fija de 22° que maximiza la captación diaria
Característica 3	Certificación estructural contra vientos de hasta 170 km/h
Característica 4	Kit integral con 9 componentes listos para ensamblar
Característica 5	Rieles N-S de 4.72 m que agilizan la instalación
Característica 6	Configuración 2x4 que organiza 8 módulos de forma simétrica