



Sistema de Montaje Solar para Techo Plano / 1 Módulo / Resistencia Viento 140 km/h / Inclinación 15° / Riel 2.14 m / Área 4 m² (43.1 ft²)

SKU: KITBASEL1X8AO Marca: BASEL Categoría: Kits de Montajes Solares

\$5,260.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de montaje solar para techo plano en configuración single row, diseñado para albergar un módulo fotovoltaico de potencia. La estructura integra soportes N3, bases L foot, rieles N-RAIL 4.72 de 2.14 m y conectores SGB-4,4-14 SOL-STR, conformando una solución estructural robusta para instalaciones residenciales y comerciales de pequeña escala. El sistema ha sido calculado estructuralmente para resistir velocidades de viento de hasta 140 km/h, asegurando estabilidad mecánica bajo condiciones climáticas adversas. La inclinación de 15° optimiza el ángulo de incidencia solar para latitudes medias, mientras que el área total de 4 m² (43.1 ft²) minimiza la huella espacial sobre la cubierta. El kit incluye 10 componentes especializados que permiten un ensamble modular y una instalación eficiente con span real de 0.66 m entre soportes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a vientos de hasta 140 km/h<li style='margin-bottom: 8px;'>Estructura compacta de 4 m² (43.1 ft²) de área total<li style='margin-bottom: 8px;'>Inclinación óptima de 15° para máximo rendimiento fotovoltaico<li style='margin-bottom: 8px;'>Rieles n-s de 2.14 m con span real de 0.66 m<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema modular con 10 componentes especializados<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 1 módulo fotovoltaico<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración single row para techo plano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño Estructural</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Resistencia al viento: 140 km/h</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Inclinación del módulo: 15°</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Span real entre soportes: 0.66 m (2.17 ft)</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Área de estructura: 4 m² (43.1 ft²)</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Configuración: Single row (1 fila)</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Capacidad: 1 módulo fotovoltaico</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Componentes y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Rieles: N-RAIL 4.72, longitud 2.14 m</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Soportes: N3</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Bases: L foot</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Conectores: SGB-4,4-14 SOL-STR</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Total de componentes: 10 piezas especializadas</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Kit de montaje solar: Sistema completo para techo plano</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Incluye: Soportes N3, bases L foot, rieles N-RAIL 4.72 (2.14 m), conectores SGB-4,4-14 SOL-STR</div><div style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.95;'>Nota: Módulo fotovoltaico no incluido</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a vientos de hasta 140 km/h para máxima estabilidad estructural
Característica 2	Estructura compacta de 4 m² (43.1 ft²) ideal para espacios reducidos
Característica 3	Inclinación de 15° optimizada para captación solar máxima en latitudes medias
Característica 4	Rieles n-s de 2.14 m con span de 0.66 m para distribución de cargas eficiente
Característica 5	Sistema modular con 10 componentes especializados para ensamble rápido
Característica 6	Diseño single row para instalaciones residenciales y comerciales de pequeña escala