



Sistema de Montaje Solar / Techo Plano / 1 Módulo / Viento 140 km/h / Inclinación 15° / Área 4 m²

SKU: KITBASEL1X7A0 Marca: BASEL Categoría: Kits de Montajes Solares

\$4,979.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de montaje solar para techo plano en configuración de una sola fila (single row), diseñado para albergar un módulo fotovoltaico de potencia estándar. La estructura se compone de soportes N3, bases L-foot, rieles N-RAIL 4.72 y conectores SGB-4.4-14 SOL-STR, ofreciendo una solución robusta para instalaciones residenciales o comerciales de pequeña escala. El sistema ha sido calculado para resistir velocidades de viento de hasta 140 km/h, garantizando estabilidad estructural y seguridad operativa. Con una inclinación de 15 grados y un área total estimada de 4 m², este kit incluye todos los componentes necesarios para una instalación eficiente y profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a vientos de hasta 140 km/hEstructura compacta de 4 m² de área totalInclinación óptima de 15° para máximo rendimientoRieles N-S de 2.14 m con span real de 0.66 mSistema modular con 10 componentes especializados1 módulo fotovoltaico compatibleConfiguración single row para techo plano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Resistencia viento: 140 km/hInclinación: 15°Área estructura: 4 m²Span real: 0.66 mConfiguración: Single rowCapacidad: 1 módulo fotovoltaico</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Componentes Estructurales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Soportes N3Bases L-footRieles N-RAIL 4.72 (2.14 m)Conectores SGB-4.4-14 SOL-STRTotal de componentes: 10 especializadosTipo de techo: Plano</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Sistema de montaje completo para 1 móduloSoportes N3 BASELBases L-foot BASELRieles N-RAIL 4.72Conectores SGB-4.4-14 SOL-STRComponentes de fijación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a vientos de hasta 140 km/h para máxima estabilidad
Característica 2	Estructura compacta de 4 m² para espacios reducidos
Característica 3	Inclinación de 15° optimizada para mayor captación solar
Característica 4	Rieles N-S de 2.14 m con span real de 0.66 m
Característica 5	Sistema modular con 10 componentes especializados
Característica 6	Compatible con módulos fotovoltaicos estándar