



Sistema de Montaje Solar / Techo Plano / 4 Módulos / Resistencia 140 km/h / Inclinación 15° / Rieles 4.72 m (15.5 ft)

SKU: KITBASEL1X4 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$5,653.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de montaje solar para techo plano está diseñado específicamente para instalaciones fotovoltaicas en techos planos, ofreciendo una solución robusta y eficiente para la fijación de paneles solares. La estructura metálica, compuesta por rieles, patas y abrazaderas, permite una instalación segura y rápida, adaptándose a configuraciones de módulos. Con una capacidad de resistencia a vientos de hasta 140 km/h, el sistema garantiza la estabilidad y durabilidad de la instalación en condiciones climáticas adversas. El kit incluye componentes especializados que proporcionan un conjunto completo para el montaje de cuatro módulos fotovoltaicos con inclinación óptima de 15° para mayor captación energética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a vientos de hasta 140 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Área compacta de solo 13 m² (140 ft²)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inclinación óptima de 15° para mayor captación solar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rieles de 4.72 m (15.5 ft) con span real de 1.37 m (4.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema modular con 9 componentes especializados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Resistencia al viento: 140 km/h<li style='padding: 5px 0;'>• Inclinación: 15°<li style='padding: 5px 0;'>• Configuración: 1x4 módulos<li style='padding: 5px 0;'>• Área de instalación: 13 m² (140 ft²)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Estructurales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Longitud de rieles: 4.72 m (15.5 ft)<li style='padding: 5px 0;'>• Span real entre soportes: 1.37 m (4.5 ft)<li style='padding: 5px 0;'>• Tipo de techo: Plano<li style='padding: 5px 0;'>• Estructura: Metálica con rieles, patas y abrazaderas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• N3 Basel<li style='padding: 5px 0;'>• L Foot Basel<li style='padding: 5px 0;'>• N Connector Basel<li style='padding: 5px 0;'>• End Clamp Basel<li style='padding: 5px 0;'>• Middle Clamp Pro<li style='padding: 5px 0;'>• Top Clip Basel<li style='padding: 5px 0;'>• End Cap Basel<li style='padding: 5px 0;'>• N Rail 4.72<li style='padding: 5px 0;'>• SGB-4, 4-14 SOL-STR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural certificada para vientos de hasta 140 km/h
Característica 2	Área de instalación compacta de solo 13 m² (140 ft²)
Característica 3	Inclinación de 15° optimizada para máxima captación solar
Característica 4	Span real de 1.37 m (4.5 ft) entre soportes para distribución de carga
Característica 5	Kit modular con 9 componentes especializados listos para ensamblar
Característica 6	Configuración 1x4 para montaje de cuatro módulos fotovoltaicos