



Sistema de Montaje Solar / Techo Plano / 8 Módulos / Viento 140 km/h / Riel N-S 2.14 m (7.02 ft) / Inclinación 15°

SKU: KITBASEL1X8 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$9,412.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de montaje solar para techo plano diseñado para configuraciones de 1×8 módulos fotovoltaicos. Calculado para resistir velocidades de viento de hasta 140 km/h mediante certificación estructural, asegurando estabilidad en condiciones climáticas adversas. La inclinación de 15° está optimizada para maximizar la captación de radiación solar durante el año, mientras que la altura de montaje de 0.71 m (2.33 ft) sobre la superficie facilita la ventilación posterior de los módulos y los procedimientos de mantenimiento. El conjunto integra rieles N-S de 2.14 m (7.02 ft), soportes N3, pies L-Foot, conectores N, abrazaderas finales e intermedias, clips superiores, tapas finales, rieles N Rail 4.72 y kit de puesta a tierra SGB-4,4-14 SOL-STR, reduciendo la necesidad de adquisiciones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a viento: 140 km/h certificada<li style='margin-bottom: 8px;'>Área de instalación: 26 m²<li style='margin-bottom: 8px;'>Inclinación del sistema: 15°<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura de montaje sobre superficie: 0.71 m (2.33 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración: 1 arreglo de 1×8 módulos<li style='margin-bottom: 8px;'>Riel N-S: 2.14 m (7.02 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Riel N Rail: 4.72 m<li style='margin-bottom: 8px;'>Kit de puesta a tierra: SGB-4,4-14 SOL-STR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Estructura</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a vientos de 140 km/h certificada<li style='margin-bottom: 6px;'>Inclinación óptima de 15° para máxima captación<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración 1×8 módulos<li style='margin-bottom: 6px;'>Área compacta de 26 m²</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Riel N Rail: 4.72 m<li style='margin-bottom: 6px;'>Soportes N3 Basel<li style='margin-bottom: 6px;'>Pies L-Foot Basel<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores N Connector Basel<li style='margin-bottom: 6px;'>Abrazaderas finales End Clamp Basel<li style='margin-bottom: 6px;'>Abrazaderas intermedias Middle Clamp Pro<li style='margin-bottom: 6px;'>Clips superiores Top Clip Basel<li style='margin-bottom: 6px;'>Tapas finales End Cap Basel<li style='margin-bottom: 6px;'>Rieles N Rail 4.72<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de puesta a tierra SGB-4,4-14 SOL-STR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia certificada a vientos de 140 km/h para máxima estabilidad estructural
Característica 2	Área compacta de solo 26 m² que optimiza el espacio disponible en techo
Característica 3	Inclinación de 15° diseñada para máxima captación solar anual
Característica 4	Altura de montaje de 0.71 m (2.33 ft) que facilita mantenimiento y ventilación
Característica 5	Configuración 1×8 que simplifica planificación y expansión del arreglo fotovoltaico
Característica 6	Kit completo con rieles, soportes, conectores, abrazaderas y puesta a tierra incluidos