



SKU: VEKTOR21 Marca: EPCOM Categoría: Montajes para Módulos por Partes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div><div style='font-size: 28px; border-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'></div><div style='font-weight: bold;'>Ecopm Power Line modelo:</div><div style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de montaje solar VEKORT21 es una estructura modular diseña para instalaciones fotovoltaicas en techos planos, fabricada principalmente en aluminio AL6005-T5 de alta resistencia. El sistema ofrece ajustabilidad angular de hasta 10° y admite configuraciones flexibles y expansiones traseras ajustables que modifican su longitud según el ngulo seleccionado. Incluye componentes de fijaciún en acero inoxidable SS304. El diseño modular permite configuraciones flexibles y expansiones según los requerimientos específicos del proyecto, garantizando estabilidad estructural y durabilidad en exteriores.</div><div><!-- Secciún de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Sistema de montaje solar para techos planos<li style='margin-bottom: 5px;'>Material Estructural Aluminio AL6005-T5<li style='margin-bottom: 5px;'>Material Fijaciún Acero inoxidable SS304<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango Angular 10° - 30° ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Modularidad Sistema expandible y configurable<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciún Instalaciones fotovoltaicas residenciales y comerciales<!-- Secciún de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes del Sistema</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>SunRack Rail 21 Perfil principal de aluminio 2700mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Mid Clamp Abrazadera intermedia aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>End Clamp Sujetador final ajustable 25-40mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Front Leg Group Pata delantera aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Adjustable Leg Group Pata traseira ajustable aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Splice Connector Group Conector de uniúniones<li style='margin-bottom: 5px;'>Grounding Clip Clip puesta a tierra SS304<li style='margin-bottom: 5px;'>Expansion Screw Tornillo expansiún SS304<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Clip Clip para cables SS304<li style='margin-bottom: 5px;'>Earth Lug Conector de tierra</div><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Torque End Clamp 11 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Torque Adjustable Leg 13 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Torque T-Bolt 11 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Torque Grounding 11 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango End Clamp 25-40 mm (30/35 mm marcados)<li style='margin-bottom: 5px;'>Holgura Expansiún 3-5 mm entre uniones<li style='margin-bottom: 5px;'>Perforaciún Oslash; 10 mm x 50 mm profundidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia Tornillos 76 mm entre front/back feet<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Patas 423-690 mm según ngulo</div></div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y ngulos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Pata 447 mm / Base 450x450x450 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Pata 580 mm / Base 500x500x500 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Pata 690 mm / Base 550x550x500 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Base 550x550x500 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancias Soporte 1300-1400 mm entre puntos<li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos Utilizados M8*55, M8*20, M8*25 T-Bolt, M8*18<li style='margin-bottom: 5px;'>Separador 10 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave torque 11.3 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave inglesa ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Cinta métrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Taladro 10 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave torque 11.3 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas Requeridas<li style='margin-bottom: 5px;'>Guantes de protecciún<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta eléctrica (taladro)<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave inglesa ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Cinta métrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Taladro 10 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave torque 11.3 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas Requeridas<li style='margin-bottom: 5px;'>Guantes de protecciún<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta eléctrica (taladro)<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave inglesa ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Cinta métrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Taladro 10 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave torque 11.3 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas Requeridas<li style='margin-bottom: 5px;'>Guantes de protecciún<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta eléctrica (taladro)<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave inglesa ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Cinta métrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Taladro 10 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave torque 11.3 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas Requeridas<li style='margin-bottom: 5px;'>Guantes de protecciún<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta eléctrica (taladro)<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave inglesa ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Cinta métrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Taladro 10 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave torque 11.3 N·m<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas Requeridas<li style='margin-bottom: 5px;'>Guantes de protecciún<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta eléctrica (taladro)<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave inglesa ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Cinta métrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Taladro 10 mm<li style='

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Estructura modular en aluminio AL6005-T5 para alta resistencia estructural

Característica 2	Ajuste angular de 10° a 30° mediante patas traseras telescópicas
Característica 3	Fijación precisa con torque de 11-13 Nm para instalaciones seguras
Característica 4	Sujetadores finales regulables de 25-40 mm para diferentes espesores de panel
Característica 5	Diseño expansible que se adapta a configuraciones y proyectos específicos
Característica 6	Componentes de fijación en acero inoxidable SS304 para durabilidad exterior