



Sistema de Navegación / Pantalla Táctil SolarMAX IPS HD / 170° Visión / Integración Mercury SmartCraft / Compatibilidad Radar HALO / Ethernet y NMEA 2000 / Cámaras IP y Cartografía

SKU: 000-15223-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$93,888.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El sistema de navegación NSX está diseñado para operaciones marítimas profesionales que exigen máxima visibilidad en condiciones de iluminación adversa. Su pantalla táctil SolarMAX IPS HD garantiza lectura clara bajo luz solar directa y con gafas polarizadas, eliminando el problema de visibilidad crítica en cubierta. La integración nativa con Mercury SmartCraft Connect y VesselView permite monitorear y controlar parámetros del motor desde una interfaz centralizada, reduciendo la carga operativa del tripulante. La compatibilidad con radar HALO de corto y largo alcance, junto con la capacidad de compartir datos de sonda entre múltiples pantallas conectadas en red, facilita la toma de decisiones tácticas en tiempo real. La arquitectura de conectividad Ethernet, USB y NMEA 2000 asegura la escalabilidad del sistema con sensores, cámaras IP y módulos de cartografía avanzada, adaptándose a embarcaciones de complejidad creciente.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pantalla táctil SolarMAX IPS HDÁngulo de visión 170°Visibilidad con gafas polarizadasCompatibilidad con radar HALO corto y largo alcanceCompartición de datos de sonda entre múltiples pantallasCompatibilidad con cámaras IPCartografía avanzada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Integración y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Integración completa con Mercury SmartCraftIntegración con VesselViewConectividad EthernetConectividad USBRedes NMEA 2000</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistema de navegación NSX 3012</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad total bajo luz solar directa y con gafas polarizadas
Característica 2	Control centralizado de motores Mercury SmartCraft y VesselView
Característica 3	Detección de blancos con radar HALO de corto y largo alcance
Característica 4	Sincronización de datos de sonda entre pantallas en red
Característica 5	Conectividad Ethernet, USB y NMEA 2000 para expansión de sensores
Característica 6	Supervisión visual con cámaras IP y cartografía avanzada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:23