



Sistema de reserva de habitaciones: panel RBS de 10.1 in

SKU: VK430 Marca: ATEN Categoría: Control de Salas

\$23,590.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <!-- Imagen 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Descripción --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 18px; text-align: justify; color: inherit;'> RBS es un panel de pantalla táctil de 10,1' utilizado para gestionar salas de conferencias. Se configura de forma centralizada con el software ATEN RBS Configurator y se integra con servidores de calendario como Microsoft 365 Calendar, Google Workspace Calendar y Microsoft Exchange Server. Permite reservar salas, ampliar o liberar su uso y verificar los horarios de reserva. Los administradores pueden ver la disponibilidad de todas las salas en tiempo real y gestionar cada panel desde cualquier lugar. El VK430 cuenta con alimentación a través de Ethernet (PoE) y dos barras de LED que indican el estado de disponibilidad de la sala. Tiene una carcasa elegante compatible con montaje VESA de 75x75 mm. Viene con kit de montaje en pared y cinta 3M VHB™ para facilitar la instalación. Es compatible con ATEN Unizon para automatizar acciones y registrar usos de las salas. Se venden por separado accesorios como el adaptador de corriente y el cable de alimentación. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Procesador</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: cuatro núcleos <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: SDRAM: 2GB <li style='margin-bottom: 5px;'>Destello: 16 GB </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones del panel</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de visualización: LCD TFT <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 10,1' <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla táctil capacitiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 1280 x 800 <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de aspecto: 16:10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad del color: 8 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de contraste: 800:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminar desde el fondo: LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: ± 85° (H), ± 85° (V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Luminancia: 500 cd/m² </div> </div> <!-- Columna 3 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: 1x conector RJ-45 hembra, 10/100/1000 BaseT </div> <!-- Columna 4 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>USB</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x USB tipo A </div> </div> <!-- Columna 5 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entradas de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CC 12 V: 12,8 W: 43,65 BTU <li style='margin-bottom: 5px;'>POE: 14W: 47,77BTU </div> </div> <!-- Columna 7 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0-50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -10 - 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10 - 80% HR, sin condensación </div> </div> <!-- Columna 8 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0,68 kg (1,5 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x A x Al): 26,30x17,78x2,45cm (10,35 x 7 x 0,96 pulgadas) </div> </div> </div> <!-- Contenido adicional --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> 1x panel RBS VK430 de 10,1' con 2 barras de luz LED, 1x kit de montaje en pared, 2x cintas de montaje de vidrio 3M, 1x adaptador de cable RJ-45 de 90°, 1x instrucciones de usuario </p> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>VIDEOS</h3> <div style='margin-top: 20px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/BjdPM1Oufc?si=1S1F8uonYf2xSeXL' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración nativa con Microsoft 365, Google Workspace y Exchange
Característica 2	Gestión remota centralizada vía interfaz web
Característica 3	Indicadores LED duales de disponibilidad en tiempo real
Característica 4	Configuración unificada con software ATEN RBS Configurator
Característica 5	Reserva, ampliación y liberación de salas desde el panel
Característica 6	Carcasa elegante con montaje universal VESA