



Sistema de Voceo Inalámbrico / Doble Banda VHF/UHF / Bocina 30 W / Amplificador 8 W / Montaje en Pared / 110 VCA

SKU: LM-600ANALOG    Marca: RITRON    Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$19,048.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El LM600ANALOG es un receptor inalámbrico de voceo vía radio que permite realizar llamadas de audio de forma inalámbrica desde radios de 2 vías, estaciones base o repetidores. Opera en doble banda VHF/UHF con programación personalizable de frecuencias y tonos mediante software dedicado. Integra bocina de 30 W con nivel de presión sonora de 85 dB a 15 m (49.2 ft), amplificador de 8 W para conexión de dos bocinas externas adicionales, y sistema de alerta visual con estrobo sincronizado a mensajes de voz. Diseñado para montaje en pared con fuente de alimentación 110 VCA incluida, resulta ideal para instalaciones donde el cableado resulta impracticable o costoso, como escuelas, hoteles, fábricas, hospitales, aeropuertos y almacenes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Receptor inalámbrico de voceo vía radio de 2 vías</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Canal doble banda UHF/VHF: 450-470 MHz / 150-165 MHz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocina integrada de 30 W con 85 dB SPL a 15 m (49.2 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Amplificador de audio de 8 W para 2 bocinas externas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Programación personalizada vía software LM-PCPS-1</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tonos y frecuencias configurables por software</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alerta visual con activación de estrobo sincronizada a mensajes de voz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para montaje en pared</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuente de alimentación 110 VCA incluida</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda de frecuencia: UHF 450-470 MHz / VHF 150-165 MHz</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bocina integrada: 30 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de presión sonora: 85 dB a 15 m (49.2 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amplificador de audio: 8 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de expansión: 2 bocinas externas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alerta visual: Estrobo sincronizado a voz</li><li style='padding: 6px 0;'>Programación: Software LM-PCPS-1</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Pared</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 110 VCA</li><li style='padding: 6px 0;'>Fuente incluida: Sí</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptor de voceo inalámbrico LM600ANALOG</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bocina integrada 30 W</li><li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación 110 VCA</li><li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje en pared</li></ul></div></div></div></div>