

# Sistema EAS AM / Frecuencia 58 kHz / Sincronización por Aire / Hasta 3 Antenas / Configuración por Software / Alimentación AC 110V/220V / Relé Externo CCTV

SKU: CAB5802CAP  Marca: Century  Categoría: Accesorios EAS

Garantía: 3 años

**$1,672.60**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Sistema de vigilancia electrónica de artículos (EAS) AM que opera a una frecuencia central de 58 kHz, compatible con todas las etiquetas de dicha frecuencia. Integra toda la electrónica dentro de las antenas, eliminando la necesidad de un controlador externo y permitiendo que una sola antena funcione de manera independiente con configuración plug-n-play. La sincronización entre antenas se realiza por aire sin cables, simplificando la instalación y reduciendo costos de infraestructura. El sistema es energéticamente eficiente e incluye verificación multi-ventana para inmunidad mejorada contra ruido ambiental, así como sintonización y servicio remoto mediante convertidor USB.

Características Generales
Sincronización inalámbrica sin cables entre antenas
Frecuencia central 58 kHz compatible con todas las etiquetas AM
Sintonización y servicio remoto vía convertidor USB
Verificación multi-ventana para inmunidad de ruido mejorada
9 modos de antena configurables incluyendo conmutación TX/RX
Osciloscopio integrado en software de sintonización
Electrónica integrada en antena para operación sin controlador externo
Operación plug-n-play con una sola antena
Alimentación dual AC 110V o AC 220V
Soporte hasta 3 antenas
Relé externo para integración con CCTV

Desempeño
Tecnología: EAS AM
Frecuencia central: 58 kHz
Compatibilidad: Etiquetas AM 58 kHz
Sincronización: Por aire, inalámbrica
Verificación: Multi-ventana anti-ruido
Modos de antena: 9 configurables (TX/RX)
Capacidad máxima: Hasta 3 antenas

Físicas / Eléctricas
Mainboard: CAB58
Alimentación: AC 110V o AC 220V
Integración: Relé externo para CCTV
Arquitectura: Electrónica integrada en antena

Contenido del Paquete
Mainboard CAB58
Accesorios de instalación según configuración de antenas

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Sincronización inalámbrica entre antenas sin cableado adicional** |
| Característica 2 | **Sintonización y diagnóstico remoto vía convertidor USB** |
| Característica 3 | **Verificación multi-ventana para inmunidad superior contra ruido** |
| Característica 4 | **9 modos de antena configurables con conmutación TX/RX integrada** |
| Característica 5 | **Osciloscopio virtual en software para ajuste y mantenimiento predictivo** |
| Característica 6 | **Electrónica integrada en antena para operación plug-n-play sin controlador externo** |