



Sistema GPS Marino / Pantalla Táctil 5 Pulgadas / GPS + GLONASS / Conexión Directa Antena / NMEA 2000 / Integración Radar y Autopiloto

SKU: 000-14129-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$20,408.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema GPS marino con pantalla táctil a color de 5 pulgadas diseñado para aplicaciones profesionales en embarcaciones de trabajo y segmentos ligeros. Integra funciones de navegador y brújula GPS en una sola unidad, proporcionando precisión en datos de posición mediante recepción dual GPS y GLONASS. Distribuye información de posición, rumbo, velocidad, tiempo y datos de navegación a sistemas de puente como radar, ECDIS y autopiloto. La conexión directa con antena GS70 simplifica la instalación, mientras que la arquitectura escalable mediante MX Junction Box permite adaptar el sistema a requerimientos operativos crecientes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla táctil a color de 5 pulgadas con control intuitivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recepción GPS + GLONASS para mayor precisión en posicionamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función dual como navegador y brújula GPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión directa con antena GS70<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema escalable con MX Junction Box<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad Ethernet IEC 61162-450<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración con radar, ECDIS y autopiloto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de posicionamiento: GPS + GLONASS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Datos distribuidos: Posición, rumbo, velocidad, tiempo, navegación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: Ethernet IEC 61162-450, NMEA 2000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: Táctil a color de 5 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión antena: Directa con GS70<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Expansibilidad: MX Junction Box</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de puente compatibles: Radar, ECDIS, autopiloto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red marina: Ethernet IEC 61162-450<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bus de datos: NMEA 2000</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Navegador y brújula GPS integrados en una sola unidad
Característica 2	Distribución de posición, rumbo y velocidad a sistemas de puente
Característica 3	Compatibilidad Ethernet IEC 61162-450 para redes marinas
Característica 4	Escalable con MX Junction Box para expansiones futuras
Característica 5	Interfaz táctil intuitiva con alta claridad y contraste
Característica 6	Ideal para embarcaciones de trabajo y segmentos profesionales ligeros