



Sistema Múltiple de Intercomunicadores

SKU: KIP-620-ML Marca: KOCOM Categoría: Intercomunicadores

\$2,109.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>20 extensiones de comunicación.<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfon maestro (KIP-620ML)<li style='margin-bottom: 5px;*>Extensiones (KIP-300 o DS-2C).<li style='margin-bottom: 5px;*>Llamado de alerta individual por altavoz.<li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación (2 hilos).<li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación Bidireccional de extensiones a Interfon Maestro.<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye caja de conexiones para las 20 extensiones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia típica de hasta 200 m con calibre 18.<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de Superficie o Escritorio.<li style='margin-bottom: 5px;*>Sonido electrónico</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Fís y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 50 ºC.<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación de 24 Vcc href='https://www..mx/principal/searchcont?route=P24DC3A-EPCOM-POWERLINE-144800&autodetect=P24DC3A'>P24DC3A (No incluida)<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación de extensiones obtenida desde Interfon maestro<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente máximo 10W.<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones:175 x 175 x 55 mm.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los sistemas de audioporteros KIP-620-ML son muy redituables ya que al ser equipos analógicos es muy sencilla y fiable su instalación, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de audio.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*><strong style='font-weight: 600;*>Cables sugeridos</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=9274-VIAKON-183319&autodetect=calibre_18'>9274 href='https://www..mx/principal/searchcont?route=1119-5501/500-HONEYWELL-HOME-RESIDEO-74981&autodetect=111955'>111955 href='https://www..mx/principal/searchcont?route=92-70-VIAKON-78789&autodetect=calibre_18'>92-70 href='https://www..mx/principal/searchcont?route=ACCESS-184/500-AccessPRO-166995&autodetect=ACCESS184'>ACCESS-184/500</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>*2 Años de Garantín.</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/KIP620ML/KIP620ML_1.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/KIP620ML/KIP620ML_2.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/KIP620ML/KIP620ML_3.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional entre 20 extensiones y unidad maestra
Característica 2	Llamado de alerta individual por altavoz para identificación rápida
Característica 3	Instalación simplificada con solo 2 hilos de conexión
Característica 4	Alcance operativo hasta 200 m (656.2 ft) con cable calibre 18
Característica 5	Caja de conexiones integrada para gestión centralizada de 20 extensiones
Característica 6	Montaje versátil en superficie o escritorio para adaptación a distintos entornos