



Sistema Profesional Inalámbrico de Cámara de Reversa y Monitor para Vehículos de Trabajo y Montacargas

SKU: K7000BWK Marca: ECCO Categoría: Accesorios y Refacciones

\$5,545.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sistema de visión trasera inalámbrico compuesto por un monitor LCD a color de alta resolución de 7,0" con protector solar y una cámara infrarroja básica con iluminación LED integrada. El conjunto está diseñado para vehículos de trabajo, montacargas y entornos industriales donde la visibilidad directa está limitada. La cámara incorpora 18 LEDs infrarrojos que permiten capturar imagen en condiciones de escasa iluminación, mientras que el monitor ofrece un área de pantalla maximizada gracias a su diseño compacto. El sistema admite la expansión hasta cuatro cámaras adicionales del modelo compatible C2013B-WC, facilitando la supervisión de múltiples puntos ciegos desde una única unidad de visualización. La certificación IP69K garantiza la protección frente a la entrada de polvo y agua a alta presión, asegurando la operatividad en condiciones de trabajo severas.

Características Generales

Monitor LCD a color de alta resolución de 7,0" con protector solar

Cámara infrarroja con 18 LEDs para visión nocturna

Sistema expandible hasta 4 cámaras (modelo C2013B-WC)

Certificación IP69K para resistencia a agua y polvo extremos

Diseño compacto para instalación discreta y versátil

Conformidad con estándares CE, UKCA, R10 y FCC

Desempeño

Sensor: CMOS

LEDs IR: 18

Cámaras expandibles: 4 (modelo C2013B-WC)

Físicas / Eléctricas

Monitor: LCD 7,0" a color alta resolución

Protección: IP69K

Accesorio: Protector solar para monitor

Contenido del Paquete

1 monitor LCD 7" con protector solar

1 cámara inalámbrica infrarroja con 18 LEDs

Accesorios de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitor 7" con protector solar para visibilidad en exteriores
Característica 2	Cámara IR con 18 LEDs para operación en condiciones de baja luz
Característica 3	Expansión hasta 4 cámaras inalámbricas para cobertura total
Característica 4	Certificación IP69K para resistencia a agua y polvo extremos
Característica 5	Instalación discreta sin obstrucción del área de visión
Característica 6	Conformidad CE, UKCA, R10 y FCC para uso en entornos industriales