



Sistema Telefónico Inalámbrico SIP de Largo Alcance, Incluye Base y Dos Teléfonos Inalámbricos, Soporta 10 Cuentas SIP, Hasta 4 Llamadas Simultaneas,

SKU: FREESTYL-SIP2 Marca: ENGENIUS Categoría: Teléfonos IP

\$13,923.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El FreeStyl SIP brinda cobertura de largo alcance</h2> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/FREESTYLSIP2/211744-freestyl-sip2.jpg' alt='Sistema Telefónico Inalámbrico SIP'> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/FREESTYLSIP2/211744-freestyl-sip-diagram.jpg' alt='Diagrama del sistema'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/FREESTYLSIP2/211744-freestyl-sip2-verticals.jpg' alt='Teléfonos verticales'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de la base</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Frecuencia: 902-928 MHz <li style='margin-bottom: 8px;*>Conector: TNC inverso <li style='margin-bottom: 8px;*>Ganancia de la Antena: 2 dBi <li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de control de potencia TX: 19~27dBm <li style='margin-bottom: 8px;*>Interfaz de Ethernet: 1 RJ45 <li style='margin-bottom: 8px;*>Fuente de alimentación: Adaptador de 100~240V a 5V,1A <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de funcionamiento: 0 - 50°C <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C <li style='margin-bottom: 8px;*>Humedad: 20 - 75 % <li style='margin-bottom: 8px;*>Garantía: 1 Año </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones del teléfono</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Frecuencia: 902-928 MHz <li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de control de potencia TX: 19~26dBm <li style='margin-bottom: 8px;*>Fuente de alimentación: Batería de iones de litio de 3,7 V/1100 mAh (Opcional: 3,7 V/1700 mAh) <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de funcionamiento: -10 - 60°C <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C <li style='margin-bottom: 8px;*>Humedad: 20 - 75 % </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>El paquete incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>1 - Base de teléfono SIP con antena <li style='margin-bottom: 8px;*>1 - Adaptador de CA de la base <li style='margin-bottom: 8px;*>2 - Teléfonos SIP con antenas y tapas de batería <li style='margin-bottom: 8px;*>2 - Paquetes de baterías <li style='margin-bottom: 8px;*>2 - Bases de carga del teléfono <li style='margin-bottom: 8px;*>2 - Adaptadores de CA de la base de carga del teléfono <li style='margin-bottom: 8px;*>2 - Clips para cinturón del teléfono </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura extendida de largo alcance en banda 902-928 MHz sin interferencia Wi-Fi
Característica 2	Penetración de señal hasta 6 pisos en estructuras de concreto y acero
Característica 3	Gestión de 10 cuentas SIP con capacidad para 4 llamadas concurrentes
Característica 4	Batería de iones de litio 1100 mAh con opción de ampliación a 1700 mAh
Característica 5	Antena base con ganancia 2 dBi y control de potencia TX ajustable 19-27 dBm
Característica 6	Diseño modular escalable: base expandible con múltiples teléfonos inalámbricos