



Skylia-TG 24/100 / Cargador de Baterías para Ambientes Marinos 24 V, 100 A / Bancos de 500 a 1000 Ah

SKU: CSTG24/100 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Cargadores de Baterías

\$36,096.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de tensión de entrada universal: 90-265 VCA, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de entrada CC: 90-400 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Homologación: Germanischer Lloyd, categoría medioambiental C, EMC1<li style='margin-bottom: 5px;'>Norma cumplida: IEC 60945-2002<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Equipos protegidos y equipos instalados en el puente de un barco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Control por microprocesador<li style='margin-bottom: 5px;'>Puede utilizarse como fuente de alimentación<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de temperatura de la batería para carga compensada por temperaturaSensor de la tensión de la batería para compensar la caída de tensión debido a la resistencia del cable</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética hasta 95% con control por microprocesador
Característica 2	Operación dual CA/CC para fuentes de alimentación diversas
Característica 3	Carga compensada por temperatura con sensor de batería integrado
Característica 4	Compensación automática de caída de tensión por resistencia de cable
Característica 5	Homologación Germanischer Lloyd para ambientes marinos exigentes
Característica 6	Función dual como cargador de baterías o fuente de alimentación estable