



Smart Home Panel 2 de ECOFLOW para Transferencia Automática de Energía, Compatible con EFD PUBB

SKU: EFPD303 Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$33,701.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Smart Home Panel 2 de EcoFlow es el centro de tu solución para todo el hogar, trabajando junto con EcoFlow DELTA Pro Ultra, generadores y paneles solares para proteger tu hogar. Con un cambio rápido y automático, tendrás un respaldo confiable siempre que lo necesites. Su sistema de Gestión Inteligente de Energía prolonga la duración del respaldo y pronostica cortes a través de verificaciones meteorológicas horarias.

Pantalla: Indicador LED

Temperatura de Operación: -30°C ~ 50°C

Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 70°C

Conectividad: Wi-Fi, Ethernet & Bluetooth

Dimensiones: Smart Home Panel 2: 631 x 379 x 170 mm / Hub50A: 176.5 x 365 x 108 mm

Peso Neto: Smart Home Panel 2: 18 kg / Hub50A: 3.3 kg

Características Generales:

- Protección y Ahorro en uno Solo
- El Smart Home Panel 2 de EcoFlow es el centro del poderoso EcoFlow DELTA Pro Ultra que te permite aprovechar al máximo el potencial de tu sistema de energía. Conecta los circuitos de tu hogar con hasta 3 inversores plug-and-play y 15 baterías apilables de 6 kWh, no solo se encarga de tu respaldo durante un tiempo, sino que te permite controlar y hacer funcionar cada electrodoméstico del hogar. El Panel Inteligente para Hogar 2 no solo está preparado para el futuro para funcionar con nuestras soluciones de energía de próxima generación, sino que también funciona con EcoFlow DELTA Pro.
- Smart Home Panel 2 no solo está preparado para el futuro para funcionar con nuestras soluciones de energía de próxima generación, sino que también funciona con EcoFlow DELTA Pro.

Material de Entrenamiento para Instaladores:

Entrenamiento Smart Home Panel 2

No incluye accesorios de instalación como lo son disyuntores, cable eléctrico, tubería galvanizada, etc.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio automático de energía para respaldo ininterrumpido del hogar
Característica 2	Gestión inteligente que prolonga respaldo y predice cortes eléctricos
Característica 3	Pantalla LED con consumo en espera de solo 5 W para mayor eficiencia
Característica 4	Conectividad triple: Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth para monitoreo remoto
Característica 5	Operación continua en temperaturas extremas de -30°C a 50°C
Característica 6	Escalabilidad hasta 3 inversores y 15 baterías apilables por fase