



Sobretapa Cuadrada Galvanizada de 4", realce de 1/2".

SKU: HUB-772 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$39.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Sobretapa cuadrada de acero galvanizado para instalaciones eléctricas de 4'</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Tapa <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al Fuego: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Troquelada <li style='margin-bottom: 5px;*>UPC: 50169907726 <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 5.5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto: 4 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 4 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.223 Lb (101.15 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado: UL Listed </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado troquelado para durabilidad en instalaciones eléctricas
Característica 2	Peso reducido de 0.223 lb para manejo e instalación ágil
Característica 3	Certificación UL Listed para cumplimiento de normas de seguridad
Característica 4	Resistencia a condiciones ambientales extremas en exteriores
Característica 5	Dimensiones compactas 4 x 4 in para cajas de conexión estándar
Característica 6	Capacidad de 5.5 unidades para distribución eléctrica organizada