



SOFTWARE FIBER COMMANDER

SKU: FIBER-COMMANDER Marca: OPTEX Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$37,761.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto de APU vía TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de sensores de terceros integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de propósito general personalizables <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización y expansión del sistema sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Comando centralizado para APU Fiber Defender </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Arquitectura del Sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta múltiples arquitecturas Field-based <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con APU Rapid Kit <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con FD 322, FD 331 y FD 332 <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración loop-back (doble pasada) para mejor rendimiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor cobertura con cable (doble superficie o altura) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad uniforme en toda la barrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibración más precisa de parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en perímetro sin cable lead-in </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantas nucleares <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Paredes compartidas en edificios o parques industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros correccionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Bóvedas y bancos </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a temperaturas hasta 107°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardante a flamas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anti-sabotaje y vandalismo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Confiabilidad y tecnología probada <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad física y protección industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitecturas flexibles y múltiples aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo costo total de propiedad (LTCO) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12-24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: APU Fiber Defender <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: Hasta 2000m por canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: LC Duplex </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Vida útil</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>20 años </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación en ducto de polietileno de ½</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a UV y temperaturas extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anti-sabotaje y vandalismo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Escalando la cerca</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corte de cerca <li style='margin-bottom: 5px;'>Rompiendo el muro </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Soporte de Sistemas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rapid Kit <li style='margin-bottom: 5px;'>FD 322 <li style='margin-bottom: 5px;'>FD 331 <li style='margin-bottom: 5px;'>FD 332 </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistemas loop-back</div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de APU vía TCP/IP para gestión centralizada
Característica 2	Monitoreo integrado de sensores de terceros en plataforma única
Característica 3	Entradas de propósito general personalizables por evento
Característica 4	Actualización y expansión sencilla del sistema sin interrupciones
Característica 5	Comando centralizado para unidades APU Fiber Defender
Característica 6	Arquitectura flexible compatible con múltiples topologías field-based