

Sin imagen disponible

Software receptor de alarmas vía IP para central de monitoreo, hasta 1000 cuentas, compatible con AlarmNet

SKU: 7810PC-1000 Marca: HONEYWELL Categoría: Centrales de Monitoreo de Alarmas

\$16,482.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El AlarmNet 7810PC es un software receptor de alarmas vía IP para centrales de monitoreo, que reemplaza a los receptores tradicionales basados en hardware 7810IR-ENT. Recibe las alarmas, los registros y los mensajes de estado que envían los sistemas contra incendio y de seguridad instalados en los sitios protegidos, ya sea a través de la red AlarmNet o de una red local (LAN) privada de la estación de monitoreo. La versión 7810PC-1000 tiene capacidad para hasta 1000 cuentas y permite ver, almacenar y automatizar el procesamiento de estas alarmas hacia el software de la central.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Recibe alarmas, mensajes de estado y eventos de incendio y seguridad vía IPCompatible con la red AlarmNet o con una LAN privada de la central de monitoreoMemoria intermedia de hasta 1000 mensajes por ventana de alarmas e historialAlmacena todos los eventos en base de datos Microsoft SQL, con respaldo y búsquedaAutomatización en modo manual, en serie o TCP/IP hacia el equipo de la centralInterfaz de PC con ventanas y listas desplegables, compatible con varios idiomas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de cuentas1000 suscriptores (modelo 7810PC-1000)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modos de automatizaciónManual, en serie o TCP/IP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Memoria intermediaHasta 1000 mensajes por ventana</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Base de datosMicrosoft SQL Server 2005, 2008 o 2012</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sistema operativoMicrosoft Windows Server 2000 a 2012</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Servidor mínimoIntel Core 2 Duo 2.16 GHz, 4 GB RAM, disco de 320 GB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL 1076, UL 864, UL 1610</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FabricanteResideo (marca Honeywell Home bajo licencia)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recepción de alarmas, eventos de estado y mensajes de incendio vía IP
Característica 2	Operación sobre red AlarmNet o LAN privada de la central de monitoreo
Característica 3	Memoria intermedia de 1000 mensajes por ventana con historial completo
Característica 4	Almacenamiento en base de datos Microsoft SQL con respaldo y búsqueda
Característica 5	Automatización flexible en modo manual, serie o TCP/IP hacia el equipo de central
Característica 6	Interfaz gráfica con ventanas y listas desplegables en múltiples idiomas