



Solenoides circular para torniquetes AccessPRO serie AP1000, AP2000, AP2002

SKU: AP-CIR-SELEN Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$545.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Solenoides circular para torniquetes de medio cuerpoEste solenoide circular está diseñado para ofrecer precisión en el control de acceso en torniquetes de medio cuerpo. Opera con control automático que garantiza liberaciones rápidas y confiables en entornos de alto tráfico. Su construcción robusta soporta ciclos de uso intensivo sin degradación del rendimiento. La optimización energética permite operaciones continuas con consumo reducido, ideal para instalaciones que priorizan eficiencia operativa y sostenibilidad.

Características principales

- Control automático para torniquete de medio cuerpo
- Diseño robusto para uso intensivo y continuo
- Alta eficiencia energética en operaciones prolongadas
- Fácil instalación en sistemas de control de acceso
- Precisión en el mecanismo de liberación circular
- Compatible con múltiples modelos de torniquetes

Especificaciones técnicas

- Tipo de dispositivo: Solenoide circular
- Aplicación: Torniquete de medio cuerpo
- Modo de operación: Control automático
- Compatibilidad: AP1000HD, AP2000HD, AP2002HD
- Rendimiento: Uso intensivo continuo
- Eficiencia energética: Alta (operaciones continuas)
- Facilidad de instalación: Integración directa en sistemas de control de acceso
- Precisión: Mecanismo circular de liberación exacta

Este componente es esencial para mantener la fiabilidad del flujo de personas en puntos de acceso críticos, combinando durabilidad mecánica con eficiencia eléctrica para minimizar costos operativos a largo plazo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control automático para torniquete de medio cuerpo
Característica 2	Diseño robusto para operaciones continuas intensivas
Característica 3	Alta eficiencia energética en uso prolongado
Característica 4	Fácil integración en sistemas de control de acceso
Característica 5	Precisión en el mecanismo de liberación circular
Característica 6	Compatibilidad multi-modelo para flexibilidad de despliegue