

Solenoide de Bloqueo de Paso / 24 VDC / Entrada-Salida / Para Torniquete de Trípode

SKU: 102802592 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

Garantía: 5 años

$880.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Solenoide de bloqueo de paso bidireccional diseñado para integrarse en torniquetes de trípode en sistemas de control de acceso peatonal. Funciona como electroimán de activación que permite o restringe el giro del mecanismo rotativo según la señal de control recibida. Opera con alimentación de 24 VDC, voltaje estándar en instalaciones de seguridad electrónica, facilitando su conexión a controladores de acceso y fuentes de poder convencionales. Está específicamente diseñado para instalación en el torniquete modelo DS-K3H4210, garantizando compatibilidad mecánica y eléctrica sin requerir adaptaciones adicionales. Su configuración entrada-salida permite gestionar flujos de tráfico peatonal en ambas direcciones de manera controlada.

Características Generales
• Tipo: Electroimán / solenoide para torniquete
• Función: Activación de giro y bloqueo de paso
• Voltaje de alimentación: 24 VDC
• Direccionalidad: Entrada - Salida (bidireccional)
• Compatibilidad: Torniquete trípode modelo DS-K3H4210

Desempeño
Tipo de operación: Electromagnética
Modo de control: Activación de giro
Direccionalidad: Entrada y salida
Voltaje de operación: 24 VDC

Físicas / Eléctricas
Categoría: Solenoide / electroimán
Alimentación: 24 VDC
Aplicación: Mecanismo de torniquete trípode

Contenido del Paquete
Solenoide de bloqueo de paso entrada-salida para torniquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Electromagneto de activación para control de giro en torniquetes**
Característica 2	**Alimentación estándar 24 VDC para integración con sistemas de acceso**
Característica 3	**Operación bidireccional entrada-salida para flujo de peatones**
Característica 4	**Diseñado para compatibilidad con torniquete trípode DS-K3H4210**
Característica 5	**Bloqueo electromecánico para seguridad en puntos de acceso**
Característica 6	**Instalación directa sin modificaciones en mecanismo existente**