



Solenoide de Bloqueo de Paso Entrada - Salida para Torniquete Trípode Hikvision DS-K3G200

SKU: 102801722 Marca: HIKVISION

\$368.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); margin: 0 10px;'> <strong style='color: inherit; font-size: 14px; display: block; margin-bottom: 10px;'>ELECTRO MAGNETO DE SALIDA PARA TORNIQUETE <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Electromagneto para activacion de salida <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de alimentacion de 24 vdc <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con torniquete Modelo DSK3G200(L)X <li style='margin-bottom: 8px;'>No cuenta con accesorios ni tornilleria </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación electromagnética de salida a 24 VDC para torniquete trípode
Característica 2	Compatibilidad directa con sistema de control de acceso 24 VDC
Característica 3	Diseño específico para integración mecánica en torniquetes DS-K3G200(L)X
Característica 4	Activación por voltaje de alimentación estándar de 24 VDC
Característica 5	Instalación directa sin requerir accesorios adicionales
Característica 6	Componente esencial para gestión bidireccional de flujo peatonal