



Solenoid de movimiento / 24V / Compatible AP1000, AP2000, AP2002 / Industrial

SKU: AP-SELEN-HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$895.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este solenoide de movimiento está diseñado específicamente para integrarse con los torniquetes de la serie AP1000, AP2000 y AP2002 de AccessPRO. Su operación a 24V permite una conexión directa con sistemas de control de acceso estándar, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. El mecanismo interno garantiza movimientos fluidos y silenciosos, reduciendo el desgaste mecánico y mejorando la experiencia de los usuarios finales. Su construcción industrial resiste condiciones de uso continuo en entornos corporativos, transporte público e instalaciones deportivas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Solenoides de alta eficiencia para control preciso de torniquetes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad nativa con series AP1000, AP2000 y AP2002<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Movimientos suaves y silenciosos para mayor confort de usuario<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Voltaje de operación 24V para compatibilidad con sistemas estándar<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño industrial resistente para entornos de alto tráfico<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Integración simplificada en infraestructuras de control existentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>AccessPRO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>APSELENHD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Solenoides de movimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Torniquetes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>AP1000, AP2000, AP2002</div></div></div></div>