



Solenoide Electrico de Liberación de Agente M20,1/2NPT | Sistema de Extinción Oxexo

SKU: 914027D Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$28,620.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El solenoide de liberaci&ocute;n se utiliza para el accionamiento eléctrico de un cierre répido tipo QRV. Válula de liberaci&ocute;n. El solenoide s&ocute;lo es adecuado para su uso en el interior de edificios. Al aplicar voltaje al solenoide, la fuerza almacenada en un conjunto de resorte es liberado de repente. En este caso, un émbolo activa la válula piloto integrada en la válula de liberaci&ocute;n répida y ventila la cámara de presi&ocute;n superior. Esta caída en la presi&ocute;n hace que la presi&ocute;n del agente extintor empuje el pist&ocute;n de cierre hacia una posi&ocute;n abierta. Esto a su vez hace que se abra la válula de liberaci&ocute;n répida.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El dispositivo de liberaci&ocute;n manual también se puede instalar en el solenoide de liberaci&ocute;n como un medio de liberaci&ocute;n adicionales (se venden por separado). Un solo agente extintor. La válula del cilindro se puede abrir eléctricamente mediante la aplicaci&ocute;n del bot&ocute;n de liberaci&ocute;n. Tensi&ocute;n nominal del dispositivo. El dispositivo de solenoide de liberaci&ocute;n se puede restablecer utilizando la herramienta de reinicio (la herramienta se vende por separado).</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/Gnap6YpSxzE' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación instantánea por resorte al aplicar voltaje al solenoide
Característica 2	Válvula piloto integrada para ventilación precisa de cámara de presión
Característica 3	Dispositivo de liberación manual independiente para emergencias
Característica 4	Reinicialización segura con herramienta específica incluida
Característica 5	Compatible con cierres rápidos QRV de sistemas de extinción Oxexo
Característica 6	Diseño exclusivo para instalación en interiores de edificios