



Solenoido EM Izquierda para chapa 321DC : Refacción

SKU: 3477 Marca: ASSA ABLOY

\$137.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solenoido electromagnético para activación precisa <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con chapa modelo 321DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en orientación izquierda <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión eléctrica segura y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para alta durabilidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 3477 <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión: Solenoido EM Izquierda <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con: Chapa 321DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 1.2 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Transformador: 127V entrada / 12V salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de puerta: 35-45 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Con una solo pulso del botón, el resbalón se abre y se mantiene abierto <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura con apertura a distancia del resbalón por medio del botón eléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Para su instalación se requiere de un transformador de 127v de entrada y 12v de salida así como 1.2 Amp. de salida </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Opera con llave en caso de interrupción de la energía eléctrica por el exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón interior que opera el cerrojo-resbalón <li style='margin-bottom: 5px;'>Al accionar la llave por el interior se bloquea el botón lo que impide retraer </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión con botón: el picaporte, la cerradura no se puede abrir con llave por la parte exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Key-way tipo 'Y' para mayor protección contra ganzúas <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales y Acabados <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja, tapa y contra de lámina de acero con acabado en pintura electrostática <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpos y cilindros de latón macizo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrojo-resbalón de latón <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en partes eléctricas: Beige </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>D: <li style='margin-bottom: 5px;'>E: <li style='margin-bottom: 5px;'>F: <li style='margin-bottom: 5px;'>G: <li style='margin-bottom: 5px;'>A: <li style='margin-bottom: 5px;'>B: <li style='margin-bottom: 5px;'>C: <li style='margin-bottom: 5px;'>H: <li style='margin-bottom: 5px;'>I: </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versiones Disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>3418 321 DC I ABG <li style='margin-bottom: 5px;'>3410 321 DCBD ABG <li style='margin-bottom: 5px;'>3419 321 DCB I ABG </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación remota con un solo pulso de botón
Característica 2	Apertura de emergencia manual con llave Y-55
Característica 3	Transformador 127V/12V incluido para conexión directa
Característica 4	Caja de acero con acabado electrostático anticorrosión
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con chapa 321DC y modelo 3477
Característica 6	Mantenimiento del resbalón abierto tras activación eléctrica