



Solenoido Izquierdo para Paso de Salida / Alimentación de 24 VCD / Compatible con Torniquetes DS-K3G501LX y DS-K3G411LX

SKU: 102800664 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$560.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); background-color: rgba(255,255,255,0.05);'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>ACTUADOR ELECTROMAGNETO DE SALIDA PARA TORNIQUETE</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Electro magneto fabricado en aluminio<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable de salida con terminal en jack<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentacion de 24 VDC 0.63 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con torniquete DS-K3G501LX y DS-K3G411LX</div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 30px;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio para alta durabilidad en uso continuo
Característica 2	Terminal jack para conexión rápida y segura
Característica 3	Alimentación estándar 24 VCD a 0.63 A para integración directa
Característica 4	Operación lateral izquierda para configuraciones específicas de flujo
Característica 5	Compatible con torniquetes DS-K3G501LX y DS-K3G411LX
Característica 6	Diseñado para entornos de alto tráfico con operación confiable