



Sonda de Imagen en Vivo Panoptix LiveScope LVS32 / Transductor de 530-1100 kHz / Potencia 500 W / Profundidad Máxima 61 m / Ancho de Haz 20° x 135° / Cable 20 ft / IPX7 / Compatible con Garmin Marine Network

SKU: 10-02706-00 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$44,115.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripciôn General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La sonda de imagen en vivo Panoptix LiveScope LVS32 de Garmin es una soluciôn avanzada para la visualizaciôn subacuâtica en tiempo real, ideal para pescadores y navegantes que buscan precisiôn y detalle. Con su tecnología LiveScope, ofrece imâgenes claras y detalladas de lo que sucede debajo y alrededor de la embarcaciôn, permitiendo una mejor toma de decisiones en tiempo real.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Transductor de alta frecuencia (530-1100 kHz) para imâgenes detalladas<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisiôn de 500 W para mayor alcance y claridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad mâxima de 61 metros en modo hacia abajo y hacia delante<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de haz ajustable de 20° x 135° para una cobertura amplia<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de 20 pies (6 metros) para una instalaciôn flexible<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificaciôn IPX7 para resistencia al agua<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con Garmin Marine Network para integraciôn con otros dispositivos</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Detalles Têcnicos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de la sonda GLS 10: 24,5 x 14,9 x 6,5 cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del transductor LVS32: 13,7 x 9,7 x 4,6 cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de la sonda GLS 10: 2,0 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del transductor LVS32: 0,9 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de funcionamiento: GLS 10: -15 °C a 70 °C; LVS32: 0 °C a 40 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de alimentaciôn: 10-32 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: Típico 21 W; Mâximo 58 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Fusible: 7,5 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia segura de la brújula: 0,1 m (4″)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto: 1 puerto Garmin Marine Network™ (conector pequeño)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px;*><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px;*><h3 style='font-size: 18px; font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Pesca Deportiva</h3><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Ideal para localizar cardúmenes y estructuras submarinas con precisiôn.</p></div><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px;*><h3 style='font-size: 18px; font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Navegaciôn Recreativa</h3><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Proporciona una visiôn clara del fondo marino y obstâculos para una navegaciôn segura.</p></div><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px;*><h3 style='font-size: 18px; font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Exploraciôn Subacuâtica</h3><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Perfecto para la exploraciôn detallada de reas submarinas en tiempo real.</p></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualizaciôn subacuâtica en tiempo real con tecnología LiveScope
Característica 2	Alcance de 61 m (200.1 ft) en modos down y forward
Característica 3	Cobertura amplia con haz ajustable 20° x 135°
Característica 4	Cable de 20 ft (6.1 m) para instalaciôn flexible en embarcaciones
Característica 5	Integraciôn directa con Garmin Marine Network
Característica 6	Protecciôn IPX7 para operaciôn en ambiente marino

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 19:07