



Sonda de Imagen en Vivo / Transductor 530-1100 kHz / Potencia 500 W / Profundidad 61 m (200.1 ft) / Haz 20° x 135° / Cable 20 ft (6.1 m) / IPX7

SKU: 10-02706-00 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$38,345.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La sonda de imagen en vivo Panoptix LiveScope LV532 es un transductor de alta frecuencia diseñado para aplicaciones marinas profesionales que requieren visualización subacuática en tiempo real. Opera en banda de 530-1100 kHz con potencia de transmisión de 500 W, proporcionando imágenes detalladas de estructuras, peces y fondo marino con resolución superior a sistemas convencionales de sonda. Su arquitectura de haz permite alternar entre modos de exploración hacia abajo (down) y hacia adelante (forward) con profundidad máxima operativa de 61 m (200.1 ft), facilitando la toma de decisiones en navegación y pesca deportiva profesional. La integración con Garmin Marine Network permite compartir datos entre múltiples displays y unidades de la embarcación sin degradación de señal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología LiveScope para imagen en vivo continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Transductor multifrecuencia: 530-1100 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia de salida: 500 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Profundidad máxima: 61 m (200.1 ft) en modos down/forward<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de haz: 20° x 135° (ajustable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud de cable: 20 ft (6.1 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grado de protección: IPX7<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad: Garmin Marine Network</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de frecuencia: 530-1100 kHz<li style='margin-bottom: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia de transmisión: 500 W<li style='margin-bottom: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Profundidad máxima: 61 m (200.1 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Modos de operación: Down / Forward<li style='margin-bottom: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ancho de haz: 20° x 135°<h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología: LiveScope (imagen en vivo)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación: Transductor para montaje en embarcación<h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete<h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable integrado de 20 ft (6.1 m)<h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización subacuática en tiempo real con tecnología LiveScope
Característica 2	Alcance de 61 m (200.1 ft) en modos down y forward
Característica 3	Cobertura amplia con haz ajustable 20° x 135°
Característica 4	Cable de 20 ft (6.1 m) para instalación flexible en embarcaciones
Característica 5	Integración directa con Garmin Marine Network
Característica 6	Protección IPX7 para operación en ambiente marino